

Pioneer™ 2m Twin vallijn met scherpe rand

Pioneer™ 2m Twin vallijn met scherpe rand / FAR0411



BESCHRIJVING

Gemaakt van hoogwaardig kernmanteltouw met aluminium connectoren, is dit een lichte tweelingsleutelkoord voor dagelijks gebruik. Dit sleutelkoord kan over scherpe randen worden gebruikt, bijvoorbeeld op terrasoverkappingen. (VG 11 RFU CNB/P/11.063, VG 11 RFU CNB/P/11.074)

OPTIES

Pioneer™ 2m Twin vallijn met scherpe rand (FAR0411)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 355



SPECIFICATIES

Valindicator

Ja

Materiaal

Kernmanteltouw sleutelkoord (Anti-Cut) Diameter 11mm met zwarte en groene markering in het touw om de versplintering van het materiaal aan te geven.

Scherpe rand

Ja

Beschermende touwkoker

Nein

Geleverd met

1 kwartslag aluminium connector. Poortopening 21 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B. 2 Aluminium Steigerhaken. Poortopening 60 mm. Voldoet aan EN362 Klasse A/T.

Lengte

2m

Schokdemper

Extern

Touwuiteinden

Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes. Slijtvaste kousen met lussen.



Gewicht product

1710g

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0411.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

