

Pioneer™ 2m podwójna linka bezpieczeństwa - krawędziowa

Pioneer™ 2m podwójna linka bezpieczeństwa - krawędziowa / FAR0411



OPIS

Wykonana z wysokiej jakości liny kernmantel z aluminiowymi karabinkami, jest lekką podwójną linką do codziennego użytku. Linka ta może być stosowana na ostrych krawędziach, na przykład na dachach czy tarasach. (VG 11 RFU CNB/P/11.063, VG 11 RFU CNB/P/11.074)

OPCJE

Pioneer™ 2m podwójna linka bezpieczeństwa - krawędziowa (FAR0411)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku

Tak

Materiał

Linka z Kernmantel (antyprzecięciowa) o średnicy 11mm z czarno-zielonym znacznikiem w linie, aby wskazać degradację materiału.

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO

Tak

Rękaw ochronny liny

Nie

Dostarczane z

1 ćwierćbrotowy zatrzaśnik aluminiowy Otwarcie 21mm. Zgodne z normą EN362 klasa B. 2
Aluminiowe haki do rusztowania Otwarcie 60mm
Jest zgodny z normą EN362 Klasa A/T.

Długość

2m

Amortyzator

Zewnętrzna

Końce lin

Zszyte i pokryte polietylenowym rękawem ochronnym. Odporne na ścieranie naparstki dostarczane w pętłach.



Waga Produktu

1710g

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-far0411.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

