

2m podwójna linka z wbudowanym amortyzatorem Spartan™

2m podwójna linka z wbudowanym amortyzatorem Spartan™ / FAR0311



OPIS

Linka taśmowa, regulowana od 1.45 m do 2 m, z wbudowanym amortyzatorem. Linka wykonana jest z taśmy poliestrowej o szerokości 30 mm ze stalowym zatrzaskiem i 2 stalowymi hakami do rusztowania i posiada wskaźnik upadku na pochłaniaczu energii.

OPCJE

2m podwójna linka z wbudowanym amortyzatorem Spartan™ (FAR0311)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku
Tak

Materiał
Taśma poliestrowa 30 mm z pętlami tekstylnymi na obu końcach.

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO
Nie

Urządzenie regulacyjne
Ręczna regulacja pierścieniowa z kutej stali stopowej



Waga Produktu
1935g

Długość
Regulowana do 2m

Amortyzator
Zewnętrzna

Końce lin
X

Rękaw ochronny liny
Nie

Dostarczane z
1 Zatrzaśnik z zamknięciem śrubowym ze stali stopowej. Otwarcie 18mm. Zgodny z normą EN362, klasa B i M. 2 Hak do rusztowań ze stali stopowej. Otwarcie 50mm. Spełnia wymagania normy EN362 klasa T.

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

