

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



MARTCARE® Serie M

Mascarilla desechable moldeada MARTCARE® Serie M - Caja de 10 - M22 - FFP2V / BEH120-002-A00



DESCRIPCIÓN

La gama Martcare® ofrece una solución rentable, con una sencilla selección de EPI fáciles de usar, sujetos a las rigurosas pruebas de lotes y a los procedimientos de conformidad aplicables a toda la gama de EPI de JSP.

OPCIONES

Mascarilla desechable moldeada MARTCARE® Serie M - Caja de 10 - M22 - FFP2V (BEH120-002-A00)

MARTCARE® M Series Mascarilla Desechable Moldeada - Caja de 10 - M32 - FFP3V (BEH130-002-A00)

MARTCARE® M Series Mascarilla Desechable Moldeada - Caja de 20 - M21 - FFP2 (BEG120-002-B00)

MARTCARE® M Series Mascarilla Desechable Moldeada - Caja de 20 - M31 - FFP3 (BEG130-002-B00)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 149



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Clasificación
FFP2 (Mascarilla filtrante de partículas, con válvula)

Uso
NR (no reutilizable)

Capa de carbón activado

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
8%

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
10

Válvula de exhalación
Sí - Válvula de exhalación de poliestireno con diafragma de goma

Material de la máscara
Polipropileno

Peso del producto
16g (Aprox)

Tipo de filtro
P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

(D) Resistencia a la obstrucción por polvo (colmatación)
Sí - Marca D = pasa la prueba de colmatación opcional (dolomita)

Eficiencia mínima de filtración
94% para clasificación FFP2

Factor de Protección Nominal
12

Diseño de máscara
Moldeado/a

Puente nasal
Moldeado en máscara


Vida útil del filtro
5 años

CARACTERÍSTICAS




Puente nasal con espuma interior

El acolchado de espuma alrededor de la zona de la nariz de la máscara proporciona comodidad y un ajuste más firme.



Válvula de exhalación

Válvula de exhalación de baja resistencia para una respiración fácil.



Correas sin metal

Correas de la máscara soldadas por ultrasonidos que garantizan la ausencia de piezas metálicas en contacto con la cara.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas

Silvicultura y Paisajismo

Hospitales, Cuidado de la salud y Productos Farmacéuticos

Mandato Legal

Fabricación

Energía renovable, eólica y solar

Andamios y tejados

Comerciante Individual

Transporte, Almacenaje y Logística


Contratistas de Servicios Públicos

GAMA

DESCARGAR



 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-disposable-dust-masks-martcare-m-series-m22.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

