TECHNISCHE SPEZIFIKATION

EVOLite® Skyworker™ Mikroschirm Revolution® Drehradverschluss Belüftet

Orange / AJS260-000-800



BESCHREIBUNG

Der EVOLite ® Skyworker™ Helm verfügt über ein Gurtsystem und eine Schalenstruktur, die für Industrie -, Bergsteigen -, Rettungs- und Freizeitaktivitäten entwickelt wurde.

Helmets conforming to the EN 12492 mountaineering standard are impact tested with two 5kg strikers. Ein halbrunder Schlagkörper wird aus 2 m Höhe auf den Scheitelbereich des Helms und ein flacher Schlagbolzen aus 0,5 m Höhe auf die Vorder-, Rückseite oder den Seitenbereich, bei einer Neigung der Kopfform von 30°C, fallen gelassen. Keinesfalls darf die durch den Hals der Kopfform übertragene Kraft von 10kN überschreiten. Außerdem werden zwei Durchschlagprüfungen mit einem 3 kg schweren, spitzen Schlagbolzen innerhalb eines Radius von 50 mm vom Scheitelbereich des Helms durchgeführt, ohne das dabei die darunterliegende Kopfform berührt wird.

Meets the mandatory shock absorption and penetration resistance requirements of EN 397 industrial helmet standard.

OPTIONEN

Schwarz (AJS260-001-100)
Blau (AJS260-000-500)
Grün (AJS260-000-300)
Grau ()
Orange (AJS260-000-800)
Weiß (AJS260-000-100)
Gelb (AJS260-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 12492 • EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mikro

Seitliche Schlagfestigkeit
25 Joules

Min. Temperatur
-40˚C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz
Ja

Reflektierendes CR2
Optional

BSI Kitemark
Ja

JSPCheck
Ja

Größe
53-64cm

Stoßfestigkeit
100 Joules

Max. Temperatur
+50˚C

ABS-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Drehradverschluss
Ja

Belüftung
Ja

ID-Ausweishalter
Optional

Ausgestattet mit 4-Punkt-Kinnriemen (entspricht: EN 12492)
Ausgestattet

Produktgewicht
382g

EIGENSCHAFTEN



EPS Innenschale

Seiten-, Front- und Heckaufprallschutz durch die schlagabsorbierende EPS Innenschale. Belüftete Innenschale zur Komforterhöhung unter Beibehaltung des hohen Schutzfaktors.




CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2™ stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



Extrem sicherer Sitz

Fully adjustable 4-point chinstrap with quick release buckle. Easy to use Revolution® wheel ratchet and 3D Adjustment that offers 1-2-3 point harness depth settings for a perfect fit.



Belüftung

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden.



Höchster Komfort

6-point textile cradle harness system with 3D Adjustment offering 1-2-3 point harness depth settings and a Chamlon™ cotton sweatband.



Accessoires

Universal attachment slots enable firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SERIE



VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-evolite-skyworker.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.