

EVOLite® Skyworker™ Cricchetto Revolution® Micro Visiera Ventilato

Arancione / AJS260-000-800



DESCRIZIONE

L'elmetto EVOLite® Skyworker™ è stato progettato per essere certificato secondo la normativa EN12492 ma anche per essere resistente ai requisiti meccanici della EN397 ciò lo rende ideale per lavori in quota, operazioni di salvataggio, svago ma anche ad attività industriali standard.

I caschi conformi alla norma EN 12492 per l'alpinismo sono sottoposti a un test d'impatto con due percussori da 5 kg. Il peso a semisfera viene fatto cadere da un'altezza di 2m sulla parte superiore dell'elmetto ed il peso piatto da 50cm viene fatto impattare nella parte frontale, posteriore e laterale ad un'inclinazione di 30°. In tutti i casi, la forza trasmessa sul collo non deve superare i 10kN. Effettuiamo inoltre due test di penetrazione con un peso a cuneo di 3kg entro un raggio di 50mm dalla perpendicolare centrale del casco, senza che il peso penetri ed entri in contatto con la testa.

Soddisfa i requisiti obbligatori di assorbimento degli urti e di resistenza alla penetrazione previsti dalla norma sui caschi industriali EN 397.

OPZIONI




















- Nero (AJS260-001-100)
- Blu (AJS260-000-500)
- Verde (AJS260-000-300)
- Grigio ()
- Arancione (AJS260-000-800)**
- Bianco (AJS260-000-100)
- Giallo (AJS260-000-200)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 12492 • EN 397



SPECIFICHE

	Visiera Micro		Resistenza agli Urti 100 Joules
	Resistenza agli Impatti Laterali 25 Joules		Temperatura massima +50°C
	Temperatura minima -40°C		Calotta in ABS Sì
	Riciclabile Calotta		Tessile Bardatura
	Regolazione in Profondità Bardatura 3D		Chiusura a Cricchetto Sì
	Attacchi Universali da 30mm Sì		Ventilato Sì
	Opzione Riflettente Opzionale		Porta-badge Opzionale
	BSI Kitemark Sì		Sottogola a 4 punti installato (conforme a EN12492) Montato
	JSPCheck Sì		Peso del Prodotto 382g
	Misura 53-64cm		

CARATTERISTICHE



Imbottitura in EPS

Resistenza agli impatti anteriori, posteriori e laterali grazie alla grande capacità di assorbimento degli urti dello strato protettivo in EPS. Lo strato protettivo è ventilato per aumentare il livello di comfort, pur mantenendo un'elevata protezione.



CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività degli articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



Il Fit più Saldo

Sottogola a 4 punti completamente regolabile con allaccio a rilascio rapido. Chiusura a rotella Revolution® facile da usare e 3D adjustment che offre una regolazione di profondità a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta.



Ventilato

Aperture laterali e posteriori per ventilazione ottimale all'interno dell'elmetto, riducono la temperatura all'interno del casco in media di 2-3



Comfort Avanzato

Sistema di imbracatura a culla tessile a 6 punti con regolazione 3D che offre impostazioni di profondità dell'imbracatura a 1-2-3 punti e fascia antisudore in cotone Chamlon™.



Accessori

Le fessure di fissaggio universali consentono di montare saldamente una serie di visiere di sicurezza e di protezioni auricolari.



JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



gradi.

RANGE

VIDEO



www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-evolite-skyworker.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

