TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVOLite® Skyworker™ Micro Peak Revolution®Draaiknop Geventileerd

Oranje / AJS260-000-800



BESCHRIJVING

De EVOLite® Skyworker™ helm heeft een ophangsysteem en schaalstructuur die is ontworpen voor gebruik in de industrie, bergbeklimmen, reddingswerk en vrijetijdsactiviteiten.

Helmen die voldoen aan de EN 12492 bergsport norm zijn getest op impact met twee 5kg strikers. Een halfronde slagplaat wordt vanaf 2 meter op de kroon van de helm gegooid en een platte slagplaat vanaf 500 mm op de voorkant, achterkant of zijkant door het hoofdvormige botslichaam tot 30° te kantelen. In alle gevallen mag de overgebrachte kracht door de hals van de hoofd vorm niet groter zijn dan 10 kN. Twee penetratie tests met een spitse striker van 3 kg worden ook uitgevoerd binnen een straal van 50 mm van de helmkroon zonder contact te maken met de vorm van het hoofd.

Voldoet aan de verplichte schokabsorptie- en penetratie weerstandseisen van de EN 397-standaard voor industriële helmen.

OPTIES

Zwart (AJS260-001-100)
Blauw (AJS260-000-500)
Groen (AJS260-000-300)
Grijs ()
Oranje (AJS260-000-800)
Wit (AJS260-000-100)
Geel (AJS260-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 12492 • EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Piek
Micro

Weerstand tegen zijdelingse impact
25 joules

Minimum temperatuur
-40˚C

Recycleerbaar
Schaal

Diepte-instelling
3D Harnas

Universele accessoire sleuf
Ja

Reflecterende optie
Optioneel

BSI-Keurmerk
Ja

JSPCheck
Ja

Maat
53-64cm

Schok bestendigheid
100 joules

Maximale temperatuur
+50˚C

ABS Schelp
Ja

Textiel
Harnas

Draaiknop
Ja

Ventilatie
Ja

ID-kaarthouder
Optioneel

4 punts kinband (EN12492 conform)
Gemonteerd

Gewicht product
382g

KENMERKEN



EPS Voering

Zij-, voor- en achter- impact beveiliging door de schokabsorberende EPS-voering. De voering is geventileerd om het comfort te verhogen met behoud van een hoge beschermingsfactor.




CR2™ Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2™ is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



Meest veilige pasvorm

Volledig verstelbare 4-punts kinriem met snelsluiting. Gebruiksvriendelijke Revolution® wielratel en 3D-verstelling met 1-2-3 diepte-instellingen voor een perfecte pasvorm.



Ventilatie

Zij- en achterventilatie voor optimale luchtcirculatie in de helmschaal, waardoor de helm temperatuur met gemiddeld 2-3 graden daalt.



Super Comfort

6-punts textile cradle harnassysteem met 3D-verstelling met 1-2-3 diepte-instellingen voor het harnas en een Chamlon™ katoenen zweetband.



Accessoires

Universele bevestigingssleuven voor een stevige bevestiging van een reeks veiligheidsvizieren en gehoorbeschermers.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Er zijn minimale bestelhoeveelheden en instelkosten van toepassing.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

BEREIK

VIDEO'S

www.youtube.com/watch?v=2X3TSz5STxw

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)

doc-evolite-skyworker.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.