

Jetstream® Kit Industriel

Kit industriel Jetstream® TH2A2P R SL / CDP030-201-300



DESCRIPTION

Le Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur ceinture avec un filtre à poussière jetable de grande capacité. Le Jetstream® fournit 180 lt/min d'air purifié par le filtre via un tuyau très souple jusqu'à la cagoule souhaitée.

Le kit Jetstream® Industriel contient:

Écran meleur

Tuyau flexible

Filtres TH2P R SL poussière ou TH2A2P R SL gaz et poussière

Débitmètre

Batterie rechargeable

Adaptateur de prise multi-régions

OPTIONS

Kit industriel Jetstream® TH2P R SL (CBP030-001-300)











**Kit industriel Jetstream® TH2A2P R SL
(CDP030-201-300)**

NORMES

EN 166 • EN 12941



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Marque du fabricant JSP Dagger		Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1
	Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité. B		Protection contre les gouttelettes de liquides 3
	Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) 9		BSI Kitemark Oui
	Classification TH2 (Turbo Hood)		Utilisation R (Réutilisable)
	Efficacité de filtration minimale 98%		Fuite totale vers l'intérieur (TIL) 2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®
	Facteur nominal de protection 50		Facteur de protection assigné au Royaume-Uni 20
	Type de joint facial Matériau hypoallergénique		Conception des masques EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque - sans ajustement étanche nécessaire
	Sans latex Non		Sans métal Non
	Type de batterie Nickel métal hydrure (NiMH) rechargeable en 8 heures		Poids du produit Cagoule 780g
	Niveau sonore 65dB		Type de batterie 6V 4,4 Ah. (NiMH) rechargeable en 8 heures (NiMH)
	Type de filtre Vapeurs organiques, odeurs gênantes et particules		Durée de stockage des filtres 3 ans
	Poids du produit Filtre TH2A2P R SL 592g		Poids du produit Batterie & Filtre TH2A2P R SL 1400g

CARACTÉRISTIQUES



Confort

Ensemble de ventilation monté à la ceinture avec alarme automatique et batterie intégrée à une large ceinture confortable.



Adaptable

Une large gamme de kits, de filtres et de têtes est disponible pour répondre à une variété de tâches.



Filtres haute performance

TH2A2P R SL (Filtre réutilisable à aérosols pour gaz organiques/vapeurs et particules solides et liquides).

GAMME

Jetstream®

TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

