

EVO®5 DualSwitch™ Micro Peak Revolution® Wielratel Geventileerd

Wit / AKS270-000-100



BESCHRIJVING

JSP's EVO®5 DualSwitch™ is volledig gecertificeerd volgens zowel EN 397 als EN 12492, met de mogelijkheid om met één druk op de knop te wisselen tussen de twee standaarden.

JSP heeft een innovatieve helm geleverd die zowel op de grond (EN 397) als op hoogte (EN 12492) gebruikt kan worden.

OPTIES

Zwart (AKS270-001-100)

Blauw (AKS270-000-500)

Oranje (AKS270-000-800)

Rood (AKS270-000-600)

Wit (AKS270-000-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365 • EN 12492 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



SPECIFICATIES

Piek
Micro

Weerstand tegen zijdelingse botsingen
25 joules

Zijdelingse vervorming
Ja

Maximale temperatuur
+50°C

ABS Schelp
Ja

Recycleerbaar
Schelp

Diepte-instelling
3D Harnas

Universele accessoiresleuf
Ja

Reflecterende optie
Optioneel

ID-kaarthouder
Optioneel

4-punts DualSwitch kinband (conform EN12492 en EN397)
Gemonteerd

Gewicht product
450g

Schokbestendigheid
100 joules

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE
1000V

Gesmolten metaal
Ja

Minimum temperatuur
-40°C

EPP voering
Ja

Textiel
Harnas

Wiel ratel
Ja

Ventilatie
Ja

Geïntegreerde brillen
Geen

BSI-Keurmerk
Ja

JSPCheck
Ja

Maat
53-64cm

KENMERKEN



Omschakelen

De ontgrendelingskracht van het kinbandje van EN 12492 is groter dan 500 Newton. Dit beperkt het risico dat je de helm verliest tijdens een val.



EPP voering

Onze robuuste voering van geëxpandeerd polypropyleen (EPP) zorgt voor de beste schokdemping in zijn klasse en biedt bescherming tegen stoten van opzij, van voren en van achteren, zoals vereist in EN12492.



CR2

CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht / reflectiviteit van hoofdbescherming tot nu toe. Een reflecterend materiaal met een hoge intensiteit dat gemiddeld 60% meer reflectie biedt dan standaard reflecterende kleding. CR2 is optioneel.



Omschakelen

De ontgrendelingskracht van het kinbandje van EN 397 ligt tussen 150 en 250 Newton. Dit beperkt het risico op verstikking en het kinbandje is zo ontworpen dat het loslaat als het blijft haken.



Veilige pasvorm

Met een volledig verstelbare 4-punts kinband, eenvoudig te gebruiken Revolution® wielratel en een 3D Adjustment harnas, dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor een perfecte pasvorm.



Accessoires

Universele bevestigingssleuven voor Surefit™ veiligheidsvizieren en Sonis® oorbeschermers. EVOSpec® geïntegreerde brillen. Lamphouder & visitekaarthouder. Het Visilite®-helmverlichtingssysteem voor de drager kan ook worden gemonteerd om de zichtbaarheid bij weinig licht te verbeteren.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





Elektrische bescherming tot 1000 V

Robuust ABS Shell

De EVO®5 veiligheidshelm heeft een extreem robuuste ABS helmschaal die is ontworpen voor superieure bescherming. Het heeft een opvallend ontwerp met vijf strepen en het JSP-schild, een internationaal erkend symbool van kwaliteit.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



Ventilatie

De helmschaal en EPP voering zijn geventileerd om het comfort te verhogen en een verkoelende luchtstroom toe te laten, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden daalt.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch	Vliegveld
Bouw en infrastructuur	Facility Management
Bosbouw en landschapsarchitectuur	Rechtshandhaving
Productie	Maritiem
Mijnbouw, aggregaten en steenwinning	Olie-, gas- en chemiebedrijven
Spoorweg- en tunnelbouw	Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie
Steigers en dakbedekking	Eenmanszaak
Aannemers nutsbedrijven	

LOGO BEREIK

- Voor
- Terug
- Zijkanten



VIDEO'S DOWNLOADS

- www.youtube.com/watch?v=FHdIRqWkD3s
- www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGII

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-evo5-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 23 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

