

## EVO®5 DualSwitch™ Micro Peak Revolution® Wielratel Geventileerd

Wit / AKS270-000-100



### BESCHRIJVING

JSP's EVO®5 DualSwitch™ is volledig gecertificeerd volgens zowel EN 397 als EN 12492, met de mogelijkheid om met één druk op de knop te wisselen tussen de twee standaarden.

JSP heeft een innovatieve helm geleverd die zowel op de grond (EN 397) als op hoogte (EN 12492) gebruikt kan worden.

### OPTIES

Zwart (AKS270-001-100)

Blauw (AKS270-000-500)

Oranje (AKS270-000-800)

Rood (AKS270-000-600)

























**Wit (AKS270-000-100)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365 • EN 12492 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



## SPECIFICATIES

	Piek Micro		Schokbestendigheid 100 joules
	Weerstand tegen zijdelingse botsingen 25 joules		EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE 1000V
	Zijdelingse vervorming Ja		Gesmolten metaal Ja
	Maximale temperatuur +50°C		Minimum temperatuur -40°C
	ABS Schelp Ja		EPP voering Ja
	Recycleerbaar Schelp		Textiel Harnas
	Diepte-instelling 3D Harnas		Draaiknop Ja
	Universele accessoiresleuf Ja		Ventilatie Ja
	Reflecterende optie Optioneel		Geïntegreerde brillen Nein
	ID-kaarthouder Optioneel		BSI-Keurmerk Ja
	4-punts DualSwitch kinband (conform EN12492 en EN397) Gemonteerd		JSPCheck Ja
	Gewicht product 450g		Maat 53-64cm

## KENMERKEN



### Omschakelen

De ontgrendelingskracht van het kinbandje van EN 12492 is groter dan 500 Newton. Dit beperkt het risico dat je de helm verliest tijdens een val.



### EPP voering

Onze robuuste voering van geëxpandeerd polypropyleen (EPP) zorgt voor de beste schokdemping in zijn klasse en biedt bescherming tegen stoten van opzij, van voren en van achteren, zoals vereist in EN12492.



### CR2

CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht / reflectiviteit van hoofdbescherming tot nu toe. Een reflecterend materiaal met een hoge intensiteit dat gemiddeld 60% meer reflectie biedt dan standaard reflecterende kleding. CR2 is optioneel.



### Omschakelen

De ontgrendelingskracht van het kinbandje van EN 397 ligt tussen 150 en 250 Newton. Dit beperkt het risico op verstikking en het kinbandje is zo ontworpen dat het loslaat als het blijft haken.



### Veilige pasvorm

Met een volledig verstelbare 4-punts kinband, eenvoudig te gebruiken Revolution® wielratel en een 3D Adjustment harnas, dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor een perfecte pasvorm.



### Accessoires

Universele bevestigingsleuven voor Surefit™ veiligheidsvizieren en Sonis® oorbeschermers. EVOSpec® geïntegreerde brillen. Lamphouder & visitekaarhouder. Het Visilite®-helmverlichtingssysteem voor de drager kan ook worden gemonteerd om de zichtbaarheid bij weinig licht te verbeteren.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 19 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Elektrische bescherming tot 1000 V

## Robuust ABS Shell

De EVO®5 veiligheidshelm heeft een extreem robuuste ABS helmschaal die is ontworpen voor superieure bescherming. Het heeft een opvallend ontwerp met vijf strepen en het JSP-schild, een internationaal erkend symbool van kwaliteit.



## JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



## Ventilatie

De helmschaal en EPP voering zijn geventileerd om het comfort te verhogen en een verkoelende luchtstroom toe te laten, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden daalt.

### LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten



### BEREIK



### VIDEO'S

- [www.youtube.com/watch?v=FHdlRqWkD3s](http://www.youtube.com/watch?v=FHdlRqWkD3s)
- [www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGII](http://www.youtube.com/watch?v=pXBgCZzyGII)

### DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-evo5-dualswitch.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

