

Swiss One EIGER

1EIGGY23SKN / 1EIGGY23SKN



DESCRIZIONE

Occhiali di sicurezza EIGER... "Stile attivo" e design sportivo! L'esclusiva tecnologia Flexofit è stata progettata per il rivestimento morbido delle stanghette, per migliorare il comfort dell'utilizzatore e per garantire un'aderenza antiscivolo ed evitare i punti di pressione. Rivestimento Excellence, ampio campo visivo, sopraccigliare antipolvere modellato. Guarnizione aggiuntiva e un pacchetto di cordini in dotazione per fornire una perfetta barriera antipolvere. Disponibile in un'incredibile scelta di colori per soddisfare tutti gli indossatori... classico, femminile, colorato... Sport o sicurezza?... Non c'è bisogno di scegliere, hai tutto in uno...! Provare per credere!

OPZIONI

1EIGLWB23CKN (1EIGLWB23CKN)
1IGGREEN23CKN (1IGGREEN23CKN)
1EIGGREEN23SKN (1EIGGREEN23SKN)
1EIGGREY23CKN (1EIGGREY23CKN)
1EIGGREY23SKN (1EIGGREY23SKN)
1EIGGY23CKN (1EIGGY23CKN)
1EIGGY23SKN (1EIGGY23SKN)
1EIGLWP23CKN (1EIGLWP23CKN)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 172 • EN 166



SPECIFICHE



LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA
5



Marchio di fabbrica Swiss One
Swiss One



Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm,
0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali
F



Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)
K

Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)
Sì

Nasello Flex
Sì

Metal Free
Sì



Peso del Prodotto
31g



GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE
3,1



Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -
Bassa qualità per uso eccezionale.
1



La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,
autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature
estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)
T



Antiappannante (opzionale)

Curva della base della lente
9

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione
Sì

Tecnologia Flexofit:
Sì

CARATTERISTICHE



Nasello Flex

Nasello flex



Estremità stanghette morbide

Estremità stanghette morbide



METAL FREE

METAL FREE



Tecnologia Flexofit:

Tecnologia Flexofit:



Nasello morbido

Nasello morbido



Curva della lente

Curva della lente



Rivestimento ad alte prestazioni

Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio /
antiappannamento

RANGE



DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

[doc-eiger.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 5 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

