

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## Stealth™ 8000

Indoor/Outdoor Nierysujące HC / ASA790-162-900



### OPIS

Lekkie okulary ochronne, ważące zaledwie 26g, z poliwęglanową soczewką o krzywiznie bazowej 9-tego stopnia, posiadają wbudowany regulowany nosek z PVC dla dodatkowego komfortu i stabilności. Niskoprofilowe zauszniki z kontrolą napięcia zapewniają dodatkową przyczepność. Końcówki zauszników posiadają punkty mocowania sznurka do okularów Ochrona UVA, UVB i UVC. (Batteries for the LED Clear Anti-mist Lens ASA106-121-300 are non-rechargeable/non replaceable)

### OPCJE

Bursztynowe K (ASA790-161-200)  
Przezroczyste Nieparujące/Nierysujące (ASA790-151-300)  
Przezroczyste K & N AS/AF (ASA790-1A1-300)  
Przezroczyste K (ASA790-161-300)  
**Indoor/Outdoor Nierysujące HC (ASA790-162-900)**  
LED Przezroczyste Nieparujące (ASA106-121-300)  
Przyciemniane K (ASA790-166-400)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 172 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 15 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE



Waga Produktu  
26g



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer  
soczewki  
1.7



Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)  
1



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla części o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie  
T



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji  
Numer skali  
5



Znak towarowy producenta  
Charakterystyczny Sztylet JSP



Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.  
F

## CECHY



### Komfort i przyczepność

Wbudowana miękka guma zapewnia zarówno komfort, jak i przyczepność do boku głowy, aby utrzymać je bezpiecznie bez podrażnień.



### Punkt zaczeplenia sznurka okularów

Końcówki zauszników posiadają punkt zaczeplenia dla sznurka, co dodatkowo zwiększa ich praktyczność, zapobiegając zgubieniu lub porysowaniu na nierównych powierzchniach.



### Wygodny mostek nosowy

Wbudowany regulowany nosek z PVC dla zwiększenia komfortu i stabilności. Wygina się i dopasowuje do kształtu nosa.

## GAMA

**STEALTH  
8000**

## PLIKI DO POBRANIA



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



[doc-stealth-8000-spectacles.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 15 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

