

## Swiss One COVERLITE

1COV23S / 1COV23S



### DESCRIZIONE

Coverlite rappresenta l'emblema dell'innovazione e creatività per la protezione della vista. Da utilizzare come sovraocchiale per chi fa uso di lenti graduate o semplicemente come occhiale... Si tratta di un modello versatile che sarà apprezzato da tutti. Grazie ad un eccellente campo visivo periferico e alle stanghette alte, morbide e flessibili per un comfort senza eguali, I bracci laterali pantoscopici si adattano a qualsiasi forma del viso per una vestibilità personalizzata e una protezione ottimale con una presa morbida per una vestibilità senza pressione e una versione disponibile in lente 550 arancione per applicazioni specifiche come l'ispezione delle superfici, il lavoro meccanico, la luce ultravioletta, la vulcanizzazione, il lavoro con lampada fotopolimerizzante, il dentista e l'applicazione medica.

### OPZIONI

1COV23C (1COV23C)  
1COV23CKN (1COV23CKN)  
1COV23O550 (1COV23OR550)  
**1COV23S (1COV23S)**  
1COV23SKN (1COV23SKN)  
1COV23W5 (1COV23W5)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 172 • EN 166



## SPECIFICHE



LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA  
5



Marchio di fabbrica Swiss One  
**Swiss One**



Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm,  
0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali  
**F**

Rivestimento antigraffio/antinebbia (23)  
**Sì**

Leggero  
**Sì**

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione  
**Sì**

Compatibile con prescrizione correttiva  
**Sì**



Peso del Prodotto  
**35g**



GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE  
2,5



Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 -  
Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 -  
Bassa qualità per uso eccezionale.  
**1**



La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica,  
autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature  
estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)  
**T**

Curva della base della lente  
2,5

Bracci laterali rotanti  
**Sì**

Metal Free  
**Sì**

Tecnologia Flexofit:  
**Sì**

## CARATTERISTICHE



### Anti-appannamento

Anti-appannamento



### Curva della lente

Curva della lente



### Leggero

Leggero



### Estremità stanghette morbide

Estremità stanghette morbide



### METAL FREE

METAL FREE



### Anti-graffio

Anti-graffio



### Rivestimento ad alte prestazioni

Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio /  
antiappannamento



### Stanghette inclinabili

Stanghette inclinabili



### Nasello morbido

Nasello morbido



### Tecnologia Flexofit:

Tecnologia Flexofit:

## RANGE



## DOWNLOAD



[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



[doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 23 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

