SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EVOGuard®M Osłona dla Leśników

Osłona EVOGuard®M3 dla Leśników / ADA310-080-000



OPIS

Osłony EVOGuard®M dla Leśników stanowią innowacyjne rozwiązanie, chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka. Elementy osłony EVOGuard® są w pełni kompatybilne z wieloma istniejącymi modelami hełmów EVO®.

OPCJE

Osłona EVOGuard®M1 dla Leśników (ADA290-080-000)

Osłona EVOGuard®M2 dla Leśników (ADA300-080-000)

Osłona EVOGuard®M3 dla Leśników (ADA310-080-000)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 1731

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Przepuszczalność światła widzialnego (VLT)
80%

BSI Kitemark
Tak

Waga Produktu
94.04 g

Zestaw
W zestawie: uchwyty do hełmów EVO® 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker™. Uchwyt do EVO8/EVOLite z identyfikatorem. System Mocowania EVOGuard® Browguard


Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.
F

Długość wizjera
18cm

Materiał
Rama z ABS i chemicznie wytrawiana siatka ze stali nierdzewnej

Nadaje się do recyklingu
Tak

CECHY



Gama osłon

Dostępne są dwa kompletne systemy leśne o wysokiej wydajności, które umożliwiają użytkownikom wybór idealnej przyłbicy do danego zadania i w danym przedziale cenowym.



Dwuwarstwowa ochrona

Zarówno hełm dla leśników EVOGuard®M, jak i osłona browguard EVOGuard®M posiadają dodatkową warstwę ochrony oczu w postaci zintegrowanej, wysuwanej poliwęglanowej osłony EVOSpec®.




Najwyższy komfort

Wyposażony w łatwą w użyciu regulację pokrętłem Revolution® i regulację głębokości 3D-Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe ustawienia dla zwiększenia możliwości adaptacji, aby zapewnić idealne, bezpieczne dopasowanie.



Osłona

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i widoczności.



Ochrona przed uderzeniami

Osłona EVOGuard®M3 dla Leśników posiada klasę F, dzięki czemu oferuje zwiększoną odporność na uderzenia, gdy jest zamontowana do systemu EVOGuard®M browguard dla Leśników lub hełmu.



Zrównoważony i bezpieczny

Browguard z nylonu utrzymuje osłonę w bezpiecznym położeniu nawet podczas ekstremalnych ruchów, oferując jednocześnie zrównoważone, równomierne rozłożenie ciężaru.



Kompatybilność produktów

Zaprojektowany, aby zmaksymalizować kompatybilność z szeroką gamą produktów JSP, takich jak Force®8 z PressToCheck™, półmaski filtrujące jednorazowego użytku Springfit™ i seria montowanych ochronników słuchu Sonis®.




Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i widoczności.



Wysokiej jakości materiały

Osłona EVOGuard®M3 dla Leśników składa się z formowanej ramy z ABS z osłoną z wytrawionej stali nierdzewnej.



Przepuszczalność światła widzialnego

GAMA

FILMY

www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

EVOGUARD M
FORESTRY RANGE

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
doc-evoguard.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.