SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EVOLite® średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™ , wentylowany

Niebieski / AJB160-000-500



OPIS

EVOLite® to przełomowy produkt, który dzięki niezrównanemu komfortowi umożliwia inspektorom BHP osiągnięcie nowego poziomu zgodności z przepisami. Jest lekki, niezwykle wygodny i pasuje do najszerszej gamy kształtów i rozmiarów głowy. Więźba i skorupa są naprawdę zintegrowane jako jedno, aby zapewnić najlepsze osiągi, utrzymując je mocno osadzone na głowie, nawet w pełnym odwróceniu. Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę podczas pracy na wysokości, przy silnym wietrze lub przy dużym natężeniu ruchu, np. podczas konserwacji autostrad.

OPCJE

Czarny (AJB160-001-100)

Niebieski (AJB160-000-500)

Zielony (AJB160-000-300)

Szary (AJB160-000-400)

Pomarańczowy (AJB160-000-800)

Czerwony (AJB160-000-600)

Biały (AJB160-000-100)

Żółty (AJB160-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Odkształcenie boczne
Tak

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa ABS
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pasek
Pasek przesuwny

Wentylacja
Tak

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie

BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
Opcjonalnie

Waga Produktu
328g

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

Wizytownik
Opcjonalnie

Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

CECHY



Najwyższy komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.




Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętło Revolution® lub pasek OneTouch ™



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwia pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu.. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



CR2™ Odblaski

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy jak dotąd krok naprzód w zakresie widoczności w nocy / odblaskowości w ochronie głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka	Rolnictwo
Lotniska	Budownictwo i Infrastruktura
Zarządzanie obiektami	Produkcja żywności i napojów
Organy Ścigania/Policja	Produkcja
Żegluga	Górnictwo, kruszywa i wydobywanie
Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne	Kolejnictwo i drążenie tuneli
Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna	Przedsiębiorca indywidualny
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej	Spawanie

LOGO

- [x] Przód
- [x] Tył
- [x] Boki

GAMA

evo lite evolution lite

FILMY

- www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO25
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

PLIKI DO POBRANIA

- Zbiór zdjęć (ZIP)
- doc-invincible-evolite.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.