ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evo® VISTAlens® Micro Peak ajuste de rueda Revolution® Ventilado

Negro / Gris Ahumado / AMB170-006-J00



DESCRIPCIÓN

EVO® VISTA® es un casco de seguridad de última generación, basado en la probada tecnología de protección para la cabeza Evolution®. EVO® VISTAlens® incorpora un sobreespectro óptico integrado de clase 1 totalmente retráctil, que ofrece protección contra impactos con clasificación B incluso a temperaturas extremas. Las protección ocular es fácil de desplegar, ajustar y mantener, lo que garantiza que la protección está a mano cuando es necesaria.

La gama EVO®VISTA® ha sido desarrollada para integrarse perfectamente con otros EPI. Equipado con el arnés Revolution® Flex, el casco está diseñado para reducir la presión para un ajuste perfecto y una comodidad durante todo el día.

OPCIONES

Negro / Gris Ahumado (AMB170-006-J00)

()

Azul / Gris Ahumado (AMB170-007-F00)

Green / Smoke (AMB170-006-P00)

()

Naranja / Ahumado (AMB170-00M-900)

Blanco / Gris Ahumado (AMB170-005-F00)

()

Amarillo / Oscuro (AMB170-007-800)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Visera
Micro

ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO
1000V

Metal fundido
Sí

Temperatura mínima
-40º C

Reciclable
Carcasa

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales
Sí

JSPCheck
Sí

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.
B

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

Longitud de la lente
9cm

Resistencia al impacto
50 Julios

Deformación Lateral
Sí

Temperatura máxima
+50º C

Carcasa de ABS
Sí

Textil
Arnés

Ajuste con rueda
Sí

Ventilación
Sí

Certificado BSI Kitemark
Sí

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5º y +55ºc) opcional
T

Resistencia al empañamiento (opcional)

Peso del producto
482g

CARACTERÍSTICAS



Protección de la cabeza

EVO® VISTA® cumple la norma EN 397. El concepto de cámara de seguridad evita que los residuos que rebotan suban por las gafas e impacten en el cuero cabelludo. Además, las gafas no pueden entrar en contacto con el cuero cabelludo, lo que evita lesiones en caso de que las gafas vuelvan a colocarse en la célula de seguridad.



Confort seguro

Ahora disponible con EVO® VISTA®, el arnés con trinquete de rueda Revolution® Flex elimina los puntos de presión para una comodidad extrema y cuenta con una banda de sudor de algodón



Protección ocular

La protección ocular EVO® VISTAlens® está fabricada con material óptico de clase 1 para ofrecer una visión panorámica con una distorsión mínima. Las gafas integradas ofrecen una resistencia a los impactos de categoría B y filtro UV, con revestimientos antivaho y antirrayado.



Junta ajustable

El sobreespejo EVO® VISTAlens® es totalmente ajustable para optimizar el ajuste y la compatibilidad con las gafas graduadas. La junta de goma termoplástica se amolda a la cara del

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Chamlon™. La ventilación opcional reduce la temperatura del casco una media de 2-3 grados.



Porta-tarjeta credencial

Los puntos de fijación especialmente diseñados en el casco permiten la colocación segura de un portatarjetas de identificación. El soporte de policarbonato transparente utiliza un sencillo mecanismo de empuje y deslizamiento para alojar una tarjeta de visita de tamaño estándar.



Personalización

La gama EVO® VISTA® puede personalizarse para adaptarse a la identidad corporativa. Los cascos también pueden imprimirse con el logotipo de una empresa para mejorar el reconocimiento de la marca y disuadir de los robos. Se aplican cantidades mínimas de pedido.

usuario, mejorando la comodidad y la protección contra proyectiles.



Compatibilidad

Los cascos EVO® VISTAshield® y EVO® VISTAlens® se han diseñado específicamente para maximizar la compatibilidad con otros EPI de JSP, incluida la semimáscara Force®8 con filtros PressToCheck™ y la gama de protectores auditivos montados Sonis®.



Opción de ventilación

La carcasa es de doble ventilación para aumentar la comodidad y permitir un flujo de aire reduciendo la temperatura del casco en un promedio de 2-3 grados. La ventilación es opcional

LOGOTIPO

- ☑ Trasero
- ☑ Delantero

GAMA

evo vista® VISTALENS

VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
- www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI
- www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t
- www.youtube.com/watch?v=i8-pUrIrl1o

DESCARGAR

- Colección de imágenes (ZIP)
- doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.