

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Swiss One CONTINENTAL

1CONT23BB / 1CONT23BB



### DESCRIPCIÓN

Con un amplio campo de visión y ligeras, las gafas de seguridad CONTINENTAL™ tienen puntas de nariz y extremos antideslizantes que le proporcionan una comodidad óptima para llevarlas todo el día. Desarrolladas en 5 versiones diferentes, incluyendo lentes degradadas, lentes Blue Blocker y lentes AR para una sorprendente transmisión de la luz. Este modelo cumple con sus expectativas y requisitos. Pruébalo, adóptalo.

### OPCIONES

1CONT21AR (1CONT21AR)  
1CONT21GR (1CONT21GR)  
**1CONT23BB (1CONT23BB)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 172 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES



PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado  
5



Marca del fabricante Swiss One  
**Swiss One**



El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas  
**F**

Lente Blue Blocker  
**Sí**

Curva de la base de la lente  
**9**

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión  
**Sí**

Puntas blandas - Templo plano flexible sin presión  
**Sí**



TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente  
1,7



Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).  
**1**



La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5° y +55°c) opcional  
**T**

Revestimiento antirrayado/antiempañamiento (23)  
**Sí**

Ligero  
**Sí**

Puente nasal flexible  
**Sí**



Peso del producto  
22g

## CARACTERÍSTICAS



### Anti-niebla

Anti-niebla



### Puntas blandas

Puntas blandas



### Puente nasal blando

Puente nasal blando



### Curva de la lente

Curva de la lente



### Anti-arañazos

Anti-arañazos



### Puente nasal flexible

Puente nasal flexible



### Ligero

Ligero

## GAMA



## DESCARGAR

[Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

[doc-continental.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

