

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Swiss One CONTINENTAL

1CONT23BB / 1CONT23BB



OPIS

Okulary ochronne CONTINENTAL™ o szerokim polu widzenia i niewielkiej wadze mają antypoślizgowe noski i końcówki, co zapewnia optymalny komfort noszenia przez cały dzień. Opracowane w 5 różnych wersjach, w tym soczewki gradientowe, soczewki Blue Blocker i soczewki AR zapewniające niesamowitą przepuszczalność światła. Ten model spełni Państwa oczekiwania i wymagania. Spróbuj! Dopasuj!

OPCJE

1CONT21AR (1CONT21AR)
1CONT21GR (1CONT21GR)
1CONT23BB (1CONT23BB)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 172 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
5



Znak towarowy producenta Swiss One
Swiss One



Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona okularów.

F

Soczewki Blue Blocker
Tak

Krzywizna podstawy soczewki
9

Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe
Tak

Miękkie końcówki - Flex Flat - oprawki bezuciskowe
Tak



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki
1.7



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie
T

Powłoka nierysująca/nieparująca (23)
Tak

Lekkie
Tak

Regulowany mostek nosowy
Tak



Waga Produktu
22g

CECHY



Nieparujące

Nieparujące



Nierysujące

Nierysujące



Miękkie końcówki

Miękkie końcówki



Regulowany mostek nosowy

Regulowany mostek nosowy



Miękki mostek nosowy

Miękki mostek nosowy



Lekkie

Lekkie



Krzywizna soczewki

Krzywizna soczewki

GAMA



PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-continental.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 4 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

