

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Sistema de arnés forestal EVOGuard®M

Sistema de arnés EVOGuard®M3 forestal / ADB28A-400-800



DESCRIPCIÓN

Los sistemas de casco y arnés Evoguard®M Forestry son soluciones innovadoras para proteger al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo. Todos los componentes de la pantalla EVOGuard® son totalmente compatibles con la gama existente de modelos de casco EVO®.

OPCIONES

Sistema de arnés EVOGuard®M2 forestal
(ADB28A-300-800)

**Sistema de arnés EVOGuard®M3 forestal
(ADB28A-400-800)**

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 1731 • EN 352-3 • EN 166



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.








Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 1 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

<p>Arnés Sistema de regulación/ajuste multi-posición de 6 puntos</p>	<p> Ranura para accesorios universales Sí</p>
<p> Ajuste con rueda Sí</p>	<p> Gafas Integradas Equipado de serie</p>
<p> Marca comercial del fabricante JSP dagger</p>	<p> El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas F</p>
<p> Transmitancia de Luz Visible (VLT) 80%</p>	<p> Longitud del visor 18cm</p>
<p> Acople Arnés /casco</p>	<p> SNR 31 dB</p>
<p>Ajustable Sí</p>	<p> Certificado BSI Kitemark Sí</p>
<p> JSPCheck Sí</p>	<p>Material 30% nylon cargado con vidrio</p>
<p>Material Marco ABS y malla de acero inoxidable grabado químicamente.</p>	<p>Material ABS/alambre de acero inoxidable</p>
<p> Reciclable Sí</p>	<p> Peso del producto 605g</p>

CARACTERÍSTICAS



Gama de Visores

Existen dos sistemas forestales de alto rendimiento, que permiten a los usuarios seleccionar el visor perfecto para su tarea y su precio.



Protección de doble capa

El casco forestal EVOGuard®M y los sistemas de protección de arnes forestales cuentan con una capa secundaria de protección ocular en forma de pantalla retráctil de policarbonato EVOSpec® integrada.



Confort supremo

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Comodidad suprema

Cuenta con el nuevo ajuste de rueda JSP Revolution®, que mantiene la unidad firmemente en su posición, sin importar la tarea o la intensidad de movimiento del usuario. El sistema viene completo con un acolchado envolvente de espuma suave y extraíble, la banda antisudor Chamlon™ ofrece mayor comodidad.



Equilibrado y seguro

Instalado en un arnés para la cabeza o en un casco, las bisagras de nylon autolubrificantes mantienen el visor en posición segura incluso durante los movimientos extremos, a la vez que ofrecen una distribución equilibrada y uniforme del peso.



Compatibilidad del producto

Diseñado para maximizar la compatibilidad con una amplia gama de productos JSP, como el respirador Force®8 con PressToCheck™, las máscaras desechables Springfit™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.



Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.



Máxima capacidad de ajuste


Múltiples posiciones de ajuste permiten al usuario regular el arnés de tres maneras. El ajuste deslizante sobre la corona combinado con un ajuste hacia adelante y hacia atrás optimizan la compatibilidad con diferentes formas de cabeza.






Materiales de alta calidad

La pantalla forestal EVOGuard®M3 se compone de un marco sobre-moldeado de ABS con un material de pantalla de acero inoxidable grabado.



Transmitancia de luz visible

La pantalla forestal EVOGuard®M3 ofrece un 80% de transmitancia de luz visible.



Protección contra impactos

La pantalla forestal EVOGuard®M3 tiene la clasificación de impacto F, ofreciendo una mayor resistencia al impacto cuando se instala en una unidad de casco o arnés forestal EVOGuard®M.

GAMA

DESCARGAR



 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 9 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

