

EVO®3 Mittlerer Schirm Revolution® Drehradverschluss - Belüftet

Rot / AJF170-000-600



BESCHREIBUNG

Der EVO®3 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Helmschale für überragenden Ganztagschutz in unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D-Anpassung Gurtsystems. Der EVO®3 ist eine echte Weiterentwicklung der seit langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Der EVO®3 behält das charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.

OPTIONEN

Schwarz (AJF170-001-100)

Blau (AJF170-000-500)

Grün (AJF170-000-300)

Orange (AJF170-000-800)

Rot (AJF170-000-600)

Weiß (AJF170-000-100)

Gelb (AJF170-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397



SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Größe 53-64cm
	Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional) Ja		Min. Temperatur -40°C
	Max. Temperatur +50°C		HDPE-Schale Ja
	Wiederverwendbar Schale		Textil Innenausstattung
	Tiefeneinstellung 3D-Anpassung		Drehradverschluss Ja
	Universeller Zubehör-Steckplatz Ja		Belüftung Ja
	Reflektierendes CR2 Optional		Integrierter Augenschutz Optional
	ID-Ausweishalter Optional		BSI Kitemark Ja
	Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Optional
	JSPCheck Ja		Produktgewicht 372g
	Größe 53-64cm		

EIGENSCHAFTEN



Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution®-Drehradverschluss oder dem OneTouch™-Gleitverschluss.



3D-Anpassung

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.



CR2™

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2™ stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



Belüftungsoption

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspafety.com / Web: www.jspafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



gesenkt werden.

LOGO

- ☒ Vorderseite
- ☒ Rückseite
- ☒ Beidseitig

VIDEOS

-  www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
-  www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

SERIE



DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

