

EVOGuard®M bosbouwbeschermingssystemen

EVOGuard®M2 bosbouwbeschermingssysteem / ADB28A-300-800



BESCHRIJVING

De EVOGuard® M bosbouw voorhoofdbeschermer en helmsystemen zijn innovatieve oplossingen om de drager te beschermen in een groot aantal werkomgevingen met een hoog risico. Alle EVOGuard® vizieronderdelen zijn volledig compatibel met een reeks bestaande EVO® helmmodellen.

OPTIES

**EVOGuard®M2 bosbouwbeschermingssysteem
(ADB28A-300-800)**



















EVOGuard®M3 bosbouwbeschermingssysteem
(ADB28A-400-800)

VEILIGHEIDSNORMEN


EN 1731 • EN 352-3 • EN 166



SPECIFICATIES

	Harnas 6-punts multi-position verstel-/passysteem		Universele accessoiresleuf Ja
	Draaiknop Ja		Geïntegreerde brillen Monteur
	Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk		Verhoogde robuustheid is bestand tegen een stalen kogel van 22 mm en 43 gram die een snelheid van 5,1 meter per seconde haalt. Dit is afgeleid van de praktijktest waarbij de kogel (zoals voorgeschreven) van een hoogte van 1,3 meter moet laten vallen. S
	Zichtbare Lichttransmissie (VLT) 70%		Lengte vizier 18cm
	Montage Voorhoofdbeschermer/Helm		SNR 31 dB
	Verstelbaar Ja		BSI-Keurmerk Ja
	JSPCheck Ja		Materiaal 30% Glasgevulde Nylon Voorhoofdbeschermer
	Materiaal ABS-frame en gewezen roestvrijstalen gaas		Materiaal ABS/Roestvrij Staaldraad
	Recycleerbaar Ja		Gewicht product 605g

KENMERKEN



Vizierbereik

Er zijn twee hoogwaardige complete bosbouwsystemen verkrijgbaar, zodat gebruikers het perfecte vizier voor hun taak en prijs kunnen kiezen.



Dubbellaagse bescherming

De EVOGuard®M bosbouwhelm en bosbouwbeschermer zijn beide voorzien van een tweede oogbeschermingslaag in de vorm van de geïntegreerde EVOSpec® polycarbonaat intrekbare oogbescherming.



Super Comfort

Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken Revolution® wielratel en een 3D-verstelharnas, dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor meer aanpassingsvermogen om een perfecte, veilige pasvorm te garanderen.



Superieur comfort en pasvorm

Voorzien van de nieuwe JSP Revolution® wielratel, die het apparaat stevig vastzet en op zijn plaats houdt, ongeacht de taak of beweging van de gebruiker. Het systeem wordt geleverd met een



Evenwichtig en veilig

De zelfsmurende nylon scharnieren houden het vizier stevig op zijn plaats, zelfs bij extreme bewegingen, en zorgen voor een evenwichtige, gelijkmatige gewichtsverdeling.



Product compatibiliteit

Ontworpen voor maximale compatibiliteit met een breed scala aan JSP-producten, zoals het Force®8 ademhalingsstoestel met PressToCheck™, Springfit™ wegwerpmaskers en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermer.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of het zicht te beperken.



Maximale aanpasbaarheid

Dankzij de verschillende pasposities kan de drager de wenkbrauwbeschermer op drie manieren aanpassen. Een schuifpassing over de kroon in combinatie met een voorwaartse en



omsluitende, zachte, vervangbare Chamlon™ zweetband met schuimrug die superieur comfort biedt.



Hoogwaardige materialen

Het EVOGuard®M2-bosbouwvizier bestaat uit een overspoten frame van ABS met een geweven vizier van roestvrij staal.



Zichtbare Lichttransmissie

Het EVOGuard®M2-bosbouwvizier heeft een zichtbare lichtdoorlaatbaarheid van 70%.

achterwaartse aanpassing, maximaliseert de compatibiliteit met verschillende hoofdvormen.





Stootbescherming

Het EVOGuard®M2 Forestry-vizier heeft een S-impactclassificatie en biedt een verhoogde impactweerstand wanneer het gemonteerd is op een EVOGuard®M Forestry-borstbeschermer of -helm.

BEREIK



DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 28 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

