

Pioneer™ Cordaje de detención de caídas doble 2m

Pioneer™ Cordaje de detención de caídas doble 2m / FAR0207



DESCRIPCIÓN

Los cordajes anticaídas Pioneer™ están hechos de la cuerda Kernmante de la más alta calidad y tienen conectores de aluminio, lo que permite a los usuarios sentirse seguros mientras los usan moviéndose o escalando estructuras.

Completo con 1 mosquetón de aluminio y 2 ganchos de andamio de aluminio.

OPCIONES

Pioneer™ Cordaje de detención de caídas doble 2m (FAR0207)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 355



ESPECIFICACIONES

Indicador de caída
Sí

Longitud
2m

Material
Diámetro de cordaje de cuerda Kernmantle de 11mm, el trazador negro y rojo en la cuerda indica la degradación del material.

Absorbedor
Externo

Borde afilado

Extremos de cuerda
Cosido y cubierto con funda protectora de polietileno. dedales resistentes a la abrasión dentro de los bucles.

Manga protectora de cuerda

Se entrega con
Conector de aluminio de 1 cuarto de vuelta.
Apertura puerta 21mm. Se ajusta a EN362 Clase B.
2 ganchos de andamio de aluminio. Apertura puerta 60mm. Conforme a EN362 Clase A/T

Peso del producto
1960g

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Grúas

Linesman

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-far0207.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

