

Pioneer™ dubbele valbeveiligingslijn van 2 m

Pioneer™ dubbele valbeveiligingslijn van 2 m / FAR0207



BESCHRIJVING

De Pioneer™ vallijnen zijn gemaakt van kernmanteltouw van de hoogste kwaliteit en hebben aluminium verbindingstukken, zodat gebruikers zich zeker en veilig voelen tijdens het gebruik, of ze zich nu verplaatsen of structuren beklimmen.

Compleet met 1 aluminium karabijnhaak en 2 aluminium steigerhaken.

OPTIES

Pioneer™ dubbele valbeveiligingslijn van 2 m (FAR0207)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 355



SPECIFICATIES

Valindicator

Ja

Materiaal

Kernmanteltouw sleutelkoord diameter 11mm met zwarte en rode tracer in het touw om de degradatie van het materiaal aan te geven.

Scherpe rand

Nein

Beschermende touwkoker

Nein

Geleverd met

1 kwartslag aluminium connector. Poortopening 21 mm. Voldoet aan EN362 Klasse B. 2 Aluminium Steigerhaken. Poortopening 60 mm. Voldoet aan EN362 Klasse A/T

Lengte

2m

Schokdemper

Extern

Touwuiteinden

Gestikt en bedekt met polyethyleen beschermhoes. Slijtvaste kousen met lussen.



Gewicht product

1960g

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-far0207.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 29 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

