

## Pionier™ 2m podwójna linka bezpieczeństwa

Pionier™ 2m podwójna linka bezpieczeństwa / FAR0207



### OPIS

Linki bezpieczeństwa Pioneer™ wykonane są z najwyższej jakości liny kernmantle i posiadają aluminiowe zatrzaśniki, dzięki czemu użytkownicy mogą czuć się pewnie i bezpiecznie podczas ich używania, zarówno podczas poruszania się, jak i wspinania na konstrukcje.

W komplecie 1 aluminiowy karabinek i 2 aluminiowe haki do rusztowania.

### OPCJE

**Pionier™ 2m podwójna linka bezpieczeństwa (FAR0207)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



## SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku

Tak

Długość

2m

Materiał

Smycz linowa Kernmantle o średnicy 11mm z czarnym i czerwonym znacznikiem w linie, aby wskazać degradację materiału.

Amortyzator

Zewnętrzna

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO

Nie

Końce lin

Zszyte i pokryte polietylenowym rękawem ochronnym. Odporne na ścieranie naparstki dostarczane w pętlach.

Rękaw ochronny liny

Nie

Waga Produktu

1960g

Dostarczane z

1 ćwierćobrotowy zatrzaśnik aluminiowy Otwarcie 21mm. Zgodne z normą EN362 klasa B. 2  
Aluminiowe haki do rusztowania Otwarcie 60mm  
Zgodny z EN362 Klasa A/T

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Suwnice

Linesman

## PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-far0207.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

