

## EVOLite® Badge Mid Peak Ventilato con Cricchetto e CR2

Blu / AJB170-D00-500



### DESCRIZIONE

Casco di sicurezza EVOLite® con un porta-badge in plastica trasparente che è delle dimensioni di un biglietto da visita standard. Semplice meccanismo di pressione e scorrimento. Provvisto di slot per lampada che può essere posizionato nella parte superiore,

### OPZIONI

**Blu (AJB170-D00-500)**  
Verde (AJB170-D00-300)  
Grigio (AJB170-D00-400)  
Arancione (AJB170-D00-800)  
Rosso (AJB170-D00-600)  
Bianco (AJB170-D00-100)  
Giallo (AJB170-D00-200)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397



## SPECIFICHE

|                                                                                    |                                                               |                                                                                     |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Visiera<br>Media                                              |    | Resistenza agli Urti<br>50 Joules                                      |
|    | Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE)<br>Sì             |    | Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale)<br>Sì         |
|    | Temperatura massima<br>+50°C                                  |    | Temperatura minima<br>-40°C                                            |
|    | Calotta in ABS<br>Sì                                          |    | Riciclabile<br>Calotta                                                 |
|    | Tessile<br>Bardatura                                          |    | Regolazione in Profondità<br>Bardatura 3D                              |
|    | Chiusura a Cricchetto<br>Sì                                   |    | Attacchi Universali da 30mm<br>Sì                                      |
|    | Ventilato<br>Sì                                               |    | Opzione Riflettente<br>Montato                                         |
|    | Occhiali integrati<br>Opzionale                               |    | Porta-badge<br>Montato                                                 |
|    | BSI Kitemark<br>Sì                                            |    | Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)<br>Opzionale |
|    | Sottogola a 4 punti opzionale (conforme a EN397)<br>Opzionale |    | JSPCheck<br>Sì                                                         |
|  | Peso del Prodotto<br>341g                                     |  | Misura<br>53-64cm                                                      |

## CARATTERISTICHE



### Comfort Avanzato

Il sistema di imbracatura a culla in tessuto a 6 punti e la fascia in cotone Chamlon™ offrono un comfort ineguagliabile.



### La Stabilità più Solida Disponibile

La parte nucale della bardatura permette un'alta stabilità dell'elmetto, che rimane ancorato alla testa anche con movimenti bruschi. Disponibile sia con chiusura a rotella Revolution® che con chiusura a fascetta OneTouch™.



### Accessori

L'attacco universale permette di montare stabilmente una vasta gamma di visiere e cuffie antirumore. Inoltre, è disponibile l'occhiale a scomparsa EVOSpec®.



### Porta-badge

Porta-badge in plastica trasparente che è delle dimensioni di un biglietto da visita standard. Semplice meccanismo di pressione e scorrimento. Provvisto di slot per lampada che può essere



### Regolazione 3D

La bardatura tessile presenta una regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta. Ciò offre la massima vestibilità ed aderenza raggiungibile da un elmetto di sicurezza.



### CR2™ Riflettente

Utilizza la categoria RA2 con un'elevata riflettività. CR2™ è la più grande innovazione nell'ambito della visibilità notturna/riflettività per articoli per la protezione della testa. Conforme alla Categoria RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



posizionato nella parte superiore,

## LOGO

- ☒ Laterale
- ☒ Frontale

## RANGE



## DOWNLOAD

-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

