

## EVOGuard®C5-MAX Industrieel vizier

EVOGuard® C5-MAX industriële vizierkit K&N - EVO® VISTA® compatibel / ADA280-070-00C



### BESCHRIJVING

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C5-MAX vizier, dat compatibel is met \*EVO® helmmodellen, biedt een slagvastheid tot AT en is voorzien van een geïntegreerde kinbeschermer voor extra bescherming. De EVOGuard® C5 Max moet worden gebruikt als onderdeel van een arc flash beschermend ensemble dat ook geschikte arc flash beschermende kleding en handschoenen bevat.

\*Exclusief EVO®6100 assortiment.

### OPTIES

EVOGuard®C5-MAX (ADA280-070-000)

**EVOGuard® C5-MAX industriële vizierkit K&N - EVO® VISTA® compatibel (ADA280-070-00C)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170 • GS-ET-29

## SPECIFICATIES



RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect  
Schaalnummer  
2C



LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer  
1,2



Handelsmerk van de fabrikant  
JSP Dolk



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor  
regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor  
occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor  
uitzonderlijk gebruik)  
1



High Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g  
@ 190 m/s Maximale bescherming voor gelaatsschermen  
A - Alleen voor montage op EVO® helmen



De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte,  
geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheidsdeeltjes  
bij extreme temperaturen. (-5°C en +55°C) Optioneel  
T



Bescherming tegen vloeistofspatten  
3



Bescherming tegen kortsluiting Elektrische vlamboog  
8

Arc Flash-beschermingsklasse  
1: Tot 4kA, of 155kJ/m<sup>2</sup> of 3,7cal/cm<sup>2</sup>



Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
(optioneel)  
9



Zichtbare Lichttransmissie (VLT)  
0: ≥ 75%



Weerstand tegen beslaan (optioneel)  
N



Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes  
(optioneel)  
K



BSI-Keurmerk  
Ja



Lengte vizier  
21,5 cm



Gewicht product  
216g

Materiaal  
Polycarbonaat Schild



Kit  
Geleverd met: EVO®2,3,5,DS, Lite, Skyworker™  
armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen.



Recycleerbaar  
Ja

Lensdikte - midden  
2,00 mm

UI  
[https://www.jspgo.com/UI-HD/UI\\_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png](https://www.jspgo.com/UI-HD/UI_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png)

Lensdikte - rand  
1,70 mm

## KENMERKEN



### Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



### Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



### Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauwbeschermer.



### Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



### Elektrische vlamboogbeveiliging

EVOGuard® C5 MAX voldoet aan de vereisten van GS-ET-29 en biedt oog- en gezichtsbescherming tegen het risico van een vlamboog: GS-ET-29 klasse 1, 4kA (155kJ/m<sup>2</sup>) en



### UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspafety.com](mailto:sales@jspafety.com) / Web: [www.jspafety.com](http://www.jspafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspafety.com](mailto:copyright@jspafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



3,7 Cal/cm².

BEREIK

VIDEO'S



 [www.youtube.com/watch?v=\\_VnTgBRRT9E](https://www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E)

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

