

Jetstream® "Bau" Kits

Jetstream®TH2P R SL "Bau" Kit / CBP020-000-000



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Koffer "Bau" enthält:

EVO®5 safety helmet complete with sealed polycarbonate visor

Flexibler Schlauch

TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter

Durchflussmessgerät

Wiederaufladbare Batterie

Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream®TH2P R SL "Bau" Kit (CBP020-000-000)

Jetstream® TH2A2P R SL "Bau" Kit (CDP020-000-000)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 397 • EN 166 • EN 12941



SPEZIFIKATIONEN

Stoßfestigkeit
50 Joules

Max. Temperatur
+50°C

HDPE-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Belüftung
Nein

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812)
Optional

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Schutz vor Flüssigkeitströpfchen
3

BSI Kitemark
Ja

Klassifizierung
TH2 (Turbo Haube)

Filtrationseffizienz
98%

Nominaler Schutzfaktor
50

Gesichtsabdichtungs-Typ
Hypoallergenes Material

Maskendesign
Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit

Metallfreie
Nein

Produktgewicht
Kopfteil 884g

Filtertyp
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

Produktgewicht
Ladegerät & Filter 1066g

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)

Ja - nur Helm

Min. Temperatur
-20°C

Wiederverwendbar
Schale

Gleitverschluss
Gleitverschluss

Integrierter Augenschutz
Ausgestattet

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)

9

JSPCheck
Ja

Anwendung
R (Wiederverwendbar)

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

AUSATEMVENTIL
Ja

Latexfrei
Nein

Batterie Typ
8 Stunden wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH)

Geräuschpegel
65dB

*** Nicht mit Gasfilter kompatibel ***

Produktgewicht
TH2P R SL Filter 124g

EIGENSCHAFTEN



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 28 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





Komfort

Tailenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert keine Dichtsitzprüfung.



Komfort

Tailenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.




Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und Kopfberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.



Hochleistungsfilter

TH2P R SL (Ein wiederverwendbarer fester und flüssiger Partikel-Aerosolfilter)

ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Bau und Infrastruktur

SERIE

Jetstream®

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 28 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

