TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Jetstream® "Bau" Kits

Jetstream®TH2P R SL "Bau" Kit / CBP020-000-000



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein am Gürtel befestigtes, wiederaufladbares Atemschutzgerät mit einem Einwegfilter und großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen, verstärkten Schlauch an eine Vielzahl von Kopfaufsätzen für unterschiedliche Anwendungen liefert. Der Jetstream® Koffer "Bau" enthält:

EVO®5 safety helmet complete with sealed polycarbonate visor Flexibler Schlauch

TH2P R SL Staub- oder TH2A2P R SL Gas- & Staubfilter Durchflussmessgerät Wiederaufladbare Batterie

Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream®TH2P R SL "Bau" Kit (CBP020-000-000)

Jetstream® TH2A2P R SL "Bau" Kit (CDP020-000-000)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 166 • EN 12941















SPEZIFIKATIONEN



Stoßfestigkeit 50 Joules



Max. Temperatur +50°C



HDPE-Schale

Ja



Textil

Innenausstattung



Belüftung

Nein



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)





Schutz vor Flüssigkeitströpfchen

3



BSI Kitemark

Ja

Klassifizierung

TH2 (Turbo Haube)

Filtrationseffizienz

98%

Nominaler Schutzfaktor

50

Gesichtsabdichtungs-Typ

Hypoallergenes Material

Maskendesign

Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit

Metallfreie

Nein



Produktgewicht





Filtertyp

P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)



Produktgewicht

Ladegerät & Filter 1066g



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)

Ja - nur Helm



Min. Temperatur -20°C



Wiederverwendbar

Schale



Gleitverschluss

Schiebeverschluss



Markenzeichen des Herstellers

JSP Dolch



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.

В



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)

9



JSPCheck

Ja

Anwendung

R (Wiederverwendbar)

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL) 2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor

20



AUSATEMVENTIL

Ja

Latexfrei

Nein

Batterie Typ

8 Stunden wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akkumulator (NiMH)

Geräuschpegel

65dB

*** Nicht mit Gasfilter kompatibel ***



Produktgewicht

TH2P R SL Filter 124g

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und Kopfoberteilen steht für eine Vielzahl von Aufgaben zur Verfügung.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.







No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert keine Dichtsitzprüfung.



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream® Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube, Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch können mit einem feuchten Tuch mit milder Reinigungslösung abgewischt werden.



Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.



Hochleistungsfilter

TH2P R SL (Ein wiederverwendbarer fester und flüssiger Partikel-Aerosolfilter)

SERIE

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)



doc-jetstream-constructor-kit.pdf (PDF)

Jetstream[®]







Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





