

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Jetstream® Kits Constructor

Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL / CBP020-000-000



### DESCRIPCIÓN

Jetstream® es un equipo motorizado montado en un cinturón con un filtro desechable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible. Compatible con una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.

El estuche de transporte del kit Jetstream® Constructor contiene:

Casco de seguridad EVO®5 con visor de policarbonato sellado

Manguera flexible

Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2P R SL

Caudalímetro

Batería recargable

Adaptador de enchufe universal

### OPCIONES

**Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL  
(CBP020-000-000)**

Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL  
(CDP020-000-000)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 166 • EN 12941



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.






















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

	Resistencia al impacto <b>50 Julios</b>		Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) <b>Sí - Sólo casco</b>
	Temperatura máxima <b>+50°C</b>		Temperatura mínima <b>-20° C</b>
	Carcasa de HDPE/PEAD <b>Sí</b>		Reciclabre <b>Carcasa</b>
	Textil <b>Arnés</b>		Ajuste deslizante <b>Deslizable</b>
	Ventilación		Marca comercial del fabricante <b>JSP dagger</b>
	Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). <b>1</b>		Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas. <b>B</b>
	Protección contra gotas líquidas <b>3</b>		Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) <b>9</b>
	Certificado BSI Kitemark <b>Sí</b>		JSPCheck <b>Sí</b>
	Clasificación <b>TH2 (Capucha Turbo)</b>		Uso <b>R (Reutilizable)</b>
	Eficiencia mínima de filtración <b>98%</b>		Máxima fuga total hacia el interior (TIL) <b>2% cuando se usa con Jetstream</b>
	Factor de Protección Nominal <b>50</b>		Factor de Protección Asignado del Reino Unido <b>20</b>
	Tipo de sello facial <b>Material hipoalérgico</b>		Válvula de exhalación <b>Sí</b>
	Diseño de máscara <b>Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado)</b>		Libre de látex
	Libre de metales		Tipo de batería <b>Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas</b>
	Peso del producto <b>Parte superior de la cabeza 884g</b>		Nivel de ruido <b>65dB</b>
	Pruebas de ajuste facial obligatorias		Tipo de filtro <b>P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)</b>
	*** Filtros de gas no compatibles***		
	Peso del producto <b>Filtro TH2P R SL 124g</b>		Peso del producto <b>Fuente de alimentación y filtro 1066g</b>

## CARACTERÍSTICAS



### Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.



### Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezales que se adaptan a una gran variedad de tareas.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Filtros de alto rendimiento

TH2P R SL (filtro reutilizable de partículas sólidas y líquidas en aerosol)

GAMA

DESCARGAR

**Jetstream**<sup>®</sup>

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

