

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Jetstream® Kits Constructor

Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL / CBP020-000-000



DESCRIPCIÓN

Jetstream® es un equipo motorizado montado en un cinturón con un filtro desechable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible. Compatible con una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.

El estuche de transporte del kit Jetstream® Constructor contiene:

Casco de seguridad EVO®5 con visor de policarbonato sellado

Manguera flexible

Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2P R SL

Caudalímetro

Batería recargable

Adaptador de enchufe universal

OPCIONES

**Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL
(CBP020-000-000)**

Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL
(CDP020-000-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 166 • EN 12941



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Resistencia al impacto

50 Julios

Temperatura máxima

+50°C

Carcasa de HDPE/PEAD

Sí

Textil

Arnés

Ventilación

Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)

Opcional

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

1

Protección contra gotas líquidas

3

Certificado BSI Kitemark

Sí

Clasificación

TH2 (Capucha Turbo)

Eficiencia mínima de filtración

98%

Factor de Protección Nominal

50

Tipo de sello facial

Material hipoalérgico

Diseño de máscara

Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado)

Libre de metales

Peso del producto

Parte superior de la cabeza 884g

Tipo de filtro

P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)

Peso del producto

Fuente de alimentación y filtro 1066g

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes Cascos (opcional)

Sí - Sólo casco

Temperatura mínima

-20° C

Reciclable

Carcasa

Ajuste deslizante

Deslizable

Gafas Integradas

Equipado de serie

Marca comercial del fabricante

JSP dagger

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.

B

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes Cascos (opcional)

9

JSPCheck

Sí

Uso

R (Reutilizable)

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)

2% cuando se usa con Jetstream

Factor de Protección Asignado del Reino Unido

20

Válvula de exhalación

Sí

Libre de látex

Tipo de batería

Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas

Nivel de ruido

65dB

*** Filtros de gas no compatibles***

Peso del producto

Filtro TH2P R SL 124g

CARACTERÍSTICAS



Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada



Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezales que se adaptan a una gran variedad de tareas.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.



Filtros de alto rendimiento

TH2P R SL (filtro reutilizable de partículas sólidas y líquidas en aerosol)

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Construcción e infraestructura

GAMA

Jetstream®

DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.

