

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Jetstream® Kits Constructor

Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL / CBP020-000-000



DESCRIPCIÓN

Jetstream® es un equipo motorizado montado en un cinturón con un filtro desechable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible. Compatible con una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.

El estuche de transporte del kit Jetstream® Constructor contiene:

Casco de seguridad EVO®5 con visor de policarbonato sellado
Manguera flexible

Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2P R SL

Caudalímetro

Batería recargable

Adaptador de enchufe universal

OPCIONES

**Kit Constructor Jetstream® TH2P R SL
(CBP020-000-000)**

Kit Constructor Jetstream® TH2A2P R SL
(CDP020-000-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 166 • EN 12941



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.






















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

	Resistencia al impacto 50 Julios		Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) Sí - Sólo casco
	Temperatura máxima +50°C		Temperatura mínima -20° C
	Carcasa de HDPE/PEAD Sí		Reciclabre Carcasa
	Textil Arnés		Ajuste deslizante Deslizable
	Ventilación		Marca comercial del fabricante JSP dagger
	Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional). 1		Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas. B
	Protección contra gotas líquidas 3		Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) 9
	Certificado BSI Kitemark Sí		JSPCheck Sí
	Clasificación TH2 (Capucha Turbo)		Uso R (Reutilizable)
	Eficiencia mínima de filtración 98%		Máxima fuga total hacia el interior (TIL) 2% cuando se usa con Jetstream
	Factor de Protección Nominal 50		Factor de Protección Asignado del Reino Unido 20
	Tipo de sello facial Material hipoalérgico		Válvula de exhalación Sí
	Diseño de máscara Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado)		Libre de látex
	Libre de metales		Tipo de batería Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas
	Peso del producto Parte superior de la cabeza 884g		Nivel de ruido 65dB
	Pruebas de ajuste facial obligatorias		Tipo de filtro P (protege contra aerosoles sólidos y líquidos)
	*** Filtros de gas no compatibles***		
	Peso del producto Filtro TH2P R SL 124g		Peso del producto Fuente de alimentación y filtro 1066g

CARACTERÍSTICAS



Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.



Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezales que se adaptan a una gran variedad de tareas.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Filtros de alto rendimiento

TH2P R SL (filtro reutilizable de partículas sólidas y líquidas en aerosol)

GAMA

DESCARGAR

Jetstream[®]

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

