FICHE TECHNIQUE

Jetstream® kit Chantier

Kit chantier Jetstream®TH2P R SL / CBP020-000-000



DESCRIPTION

Le Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur ceinture avec un filtre à poussière jetable de grande capacité. Le Jetstream® fournit 180 lt/min d'air purifié par le filtre via un tuyau très souple jusqu'à la cagoule souhaitée.
Le kit Chantier Jetstream® contient:
EVO®5 safety helmet complete with sealed polycarbonate visor
Tuyau flexible
Filtres TH2P R SL poussière ou TH2A2P R SL gaz et poussière
Débitmètre
Batterie rechargeable
Adaptateur de prise multi-régions

OPTIONS

Kit chantier Jetstream®TH2P R SL (CBP020-000-000)

Kit chantier Jetstream® TH2A2P R SL (CDP020-000-000)

NORMES

EN 397 • EN 166 • EN 12941

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à l'impact
50 Joules

Température Maximale
+50°C

Calotte PEHD
Oui

Textile
Harnais

Ventilation
Non

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).
1

Protection contre les gouttelettes de liquides
3

BSI Kitemark
Oui

Classification
TH2 (Turbo Hood)

Efficacité de filtration minimale
98%

Facteur nominal de protection
50

Type de joint facial
Matériau hypoallergénique

Conception des masques
EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque - sans ajustement étanche nécessaire

Sans métal
Non

Poids du produit
Cagoule 884g

Face Fit Testing Required
Non

*** Filtres à gaz non compatibles ***

Poids du produit
Filtre TH2P R SL 124g

Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif)
Oui - casque seul

Température Minimale
-20°C

Recyclable
Coque

Serrage glissière
Glissière

Marque du fabricant
LOGO JSP

Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.
B

Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif)
9

JSPCheck
Oui

Utilisation
R (Réutilisable)

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20

Valve d'expiration
Oui

Sans latex
Non

Type de batterie
Nickel métal hydrure (NiMH) rechargeable en 8 heures

Niveau sonore
65dB

Type de filtre
P (Protection contre les aérosols solides et liquides)

Poids du produit
Moteur et filtre 1066g

CARACTÉRISTIQUES

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Confort

Ensemble de ventilation monté à la ceinture avec alarme automatique et batterie intégrée à une large ceinture confortable.



Filtres haute performance

TH2P R SL (filtre aérosol réutilisable à particules solides et liquides)



Adaptable

Une large gamme de kits, de filtres et de têtes est disponible pour répondre à une variété de tâches.

GAMME

Jetstream®

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

doc-jetstream-constructor-kit.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.