

## Jetstream® kit Chantier

Kit chantier Jetstream®TH2P R SL / CBP020-000-000



### DESCRIPTION

Le Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur ceinture avec un filtre à poussière jetable de grande capacité. Le Jetstream® fournit 180 lt/min d'air purifié par le filtre via un tuyau très souple jusqu'à la cagoule souhaitée.

Le kit Chantier Jetstream® contient:

- EVO®5 safety helmet complete with sealed polycarbonate visor
- Tuyau flexible
- Filtres TH2P R SL poussière ou TH2A2P R SL gaz et poussière
- Débitmètre
- Batterie rechargeable
- Adaptateur de prise multi-régions

### OPTIONS
























- Kit chantier Jetstream®TH2P R SL (CBP020-000-000)
- Kit chantier Jetstream® TH2A2P R SL (CDP020-000-000)

### NORMES

EN 397 • EN 166 • EN 12941



## INFORMATIONS TECHNIQUES

	Résistance à l'impact <b>50 Joules</b>		Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) <b>Oui - casque seul</b>
	Température Maximale <b>+50°C</b>		Température Minimale <b>-20°C</b>
	Calotte PEHD <b>Oui</b>		Recyclable <b>Calotte:</b>
	Textile <b>Harnais</b>		Serrage glissière <b>Glissière</b>
	Ventilation <b>Non</b>		Lunette intégrée <b>Monté</b>
	Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) <b>Facultatif</b>		Marque du fabricant <b>Dague JSP</b>
	Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). <b>1</b>		Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité. <b>B</b>
	Protection contre les gouttelettes de liquides <b>3</b>		Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) <b>9</b>
	BSI Kitemark <b>Oui</b>		JSPCheck <b>Oui</b>
	Classification <b>TH2 (Turbo Hood)</b>		Utilisation <b>R (Réutilisable)</b>
	Efficacité de filtration minimale <b>98%</b>		Fuite totale vers l'intérieur (TIL) <b>2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®</b>
	Facteur nominal de protection <b>50</b>		Facteur de protection assigné au Royaume-Uni <b>20</b>
	Type de joint facial <b>Matériau hypoallergénique</b>		Valve d'expiration <b>Oui</b>
	Conception des masques <b>EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque - sans ajustement étanche nécessaire</b>		Sans latex <b>Non</b>
	Sans métal <b>Non</b>		Type de batterie <b>Nickel métal hydrure (NiMH) rechargeable en 8 heures</b>
	Poids du produit <b>Cagoule 884g</b>		Niveau sonore <b>65dB</b>
	Type de filtre <b>P (Protection contre les aérosols solides et liquides)</b>		*** Filtres à gaz non compatibles ***
	Poids du produit <b>Moteur et filtre 1066g</b>		Poids du produit <b>Filtre TH2P R SL 124g</b>

## CARACTÉRISTIQUES



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Confort

Ensemble de ventilation monté à la ceinture avec alarme automatique et batterie intégrée à une large ceinture confortable.



## Adaptable

Une large gamme de kits, de filtres et de têtes est disponible pour répondre à une variété de tâches.



PSL dust filter

## Filtres haute performance

TH2P R SL (filtre aérosol réutilisable à particules solides et liquides)

### GAMME

**Jetstream**

### TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

