

## Kit per Edilizia Jetstream®

Kit Jetstream® PSL per Edilizia / CBP020-000-000



### DESCRIZIONE

Jetstream® è un elettroventilato ricaricabile da cintura con filtri sostituibili a larga capacità in grado di fornire aria pulita attraverso un tubo rinforzato altamente flessibile munito di un'ampia selezione di copricapi, per ogni applicazione.

Il kit Jetstream® per Edilizia contiene:

Elmetto di sicurezza EVO®5 completo di visiera in policarbonato e guarnizione

Tubo flessibile

Filtri antipolvere TH2 PSL o TH2 A2PSL gas e particolati

Flussometro

Batteria ricaricabile integrata nel motore

Adattatore e spine multiregione

### OPZIONI

Kit Jetstream® PSL per Edilizia (CBP020-000-000)





















Kit Jetstream® A2PSL per Edilizia (CDP020-000-000)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 397 • EN 166 • EN 12941



## SPECIFICHE

	Resistenza agli Urti <b>50 Joules</b>		Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) <b>Sì - Solo casco</b>
	Temperatura massima <b>+50°C</b>		Temperatura minima <b>-20°C</b>
	Calotta in HDPE <b>Sì</b>		Riciclabile <b>Calotta</b>
	Tessile <b>Bardatura</b>		Chiusura a Fascetta <b>Fascetta</b>
	Ventilato		Marchio del produttore <b>JSP Dagger</b>
	Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.) <b>1</b>		Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera. <b>B</b>
	Protezione da gocce di liquidi (opzionale) <b>3</b>		Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi (opzionale) <b>9</b>
	BSI Kitemark <b>Sì</b>		JSPCheck <b>Sì</b>
	Classificazione <b>TH2 (cappuccio elettroventilato)</b>		Uso <b>R (Riutilizzabile)</b>
	Efficienza Minima di Filtrazione <b>98%</b>		Massima Penetrazione Consentita (TIL) <b>2% se montato su Jetstream</b>
	Fattore di Protezione Nominale <b>50</b>		Fattore di Protezione Assegnato (UK) <b>20</b>
	Tipo di Guarnizione <b>Materiale Ipoallergenico</b>		Valvola di Espirazione <b>Sì</b>
	Mask Design <b>Cappuccio Elettroventilato TH3 (non necessario Fit Test)</b>		Senza Lattice
	<b>METAL FREE</b>		Tipo di Batteria <b>8 ore di ricarica (NiMH)</b>
	Peso del Prodotto <b>Testata 884g</b>		Livello di Rumore <b>65dB</b>
	È necessario un test di idoneità al viso		Tipo di filtro <b>P (Protegge da Polveri e Particolati Solidi e Liquidi)</b>
	*** Filtri Per Gas non Compatibili ***		Peso del Prodotto <b>Gruppo di alimentazione e filtro 1066g</b>

## CARATTERISTICHE



### Comfort

Dispositivo respiratorio elettroventilato (PAPR) montato in vita, con batteria integrata, montato su cintura ampia e confortevole e provvisto di allarme sonoro automatico secondo normativa.



### Adattabile

Una vasta gamma di kit, filtri e cappucci intercambiabili sono disponibili per soddisfare la grande varietà di mansioni in cui potrebbe essere utilizzato.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## Filtri ad Alte Prestazioni

PSL (un filtro riutilizzabile per polvere e particolati solidi e liquidi)

RANGE

DOWNLOAD

**Jetstream**<sup>®</sup>

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

