

## Jetstream® bouwpakketten

Jetstream®TH2P R SL Bouwpakket / CBP020-000-000



### BESCHRIJVING

Jetstream® is een oplaadbaar ademhalingstoestel met een grote capaciteit wegwerpfILTER dat gefilterde lucht levert via een zeer flexibele, versterkte slang aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.

De draagtas van de Jetstream® Constructor kit bevat:

EVO®5 veiligheidshelm compleet met gesloten polycarbonaat vizier

Flexibele slang

TH2P R SL stof- of TH2A2P R SL gas- en stoffilters

Debietmeter

Oplaadbare batterij

Multi-regionale stekkeradapter

### OPTIES

**Jetstream®TH2P R SL Bouwpakket (CBP020-000-000)**

Jetstream® TH2A2P R SL bouwpakket (CDP020-000-000)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 166 • EN 12941



## SPECIFICATIES

Schokbestendigheid  
**50 joules**

Maximale temperatuur  
**+50°C**

HDPE omhulsel  
**Ja**

Textiel  
**Harnas**

Ventilatie  
**Geen**

Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)  
**Optioneel**

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)  
**1**

Bescherming tegen vloeistofdruppels  
**3**

BSI-Keurmerk  
**Ja**

Classificatie  
**TH2 (Turbokap)**

Minimale filterefficiëntie  
**98%**

Nominale beschermingsfactor  
**50**

Type gezichtsafdichting  
**Hypoallergeen materiaal**

Ontwerp masker  
**Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)**

Metaal Vrij  
**Geen**

Gewicht product  
**Kop 884g**

Filtertype  
**P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)**

Gewicht product  
**Voeding & Filter 1066g**

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helm (optioneel)

**Ja - Alleen helm**

Minimum temperatuur  
**-20°C**

Recycleerbaar  
**Schelp**

Slip pal  
**Slip**

Geïntegreerde brillen  
**Gemonteerd**

Handelsmerk van de fabrikant  
**JSP Dolk**

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.  
**B**

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helm (optioneel)  
**9**

JSPCheck  
**Ja**

Gebruik  
**R (herbruikbaar)**

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)  
**2% Bij montage op Jetstream**

UK Toegewezen beschermingsfactor  
**20**

Uitademventiel  
**Ja**

Latexvrij  
**Geen**

Batterijtype  
**8-uurs oplaadbare nikkelmetaalhydride (NiMH)**

Geluidsniveau  
**65 dB**

\*\*\* Gasfilters niet compatibel \*\*\*

Gewicht product  
**TH2P R SL Filter 124g**

## KENMERKEN



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



### Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd, verzorgd gezichtshaar en is een gelaatsmeting niet nodig.



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.



### Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.




### Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



### Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar de gewenste kop geleverd.



### Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.



### Filters met hoge prestaties

TH2P R SL (herbruikbaar vast en vloeibaar aerosolfilter voor vaste deeltjes)

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Bouw en infrastructuur

## BEREIK

## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)

**Jetstream®**



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

