

## Jetstream® bouwpakketten

Jetstream®TH2P R SL Bouwpakket / CBP020-000-000



### BESCHRIJVING

Jetstream® is een oplaadbaar ademhalingstoestel met een grote capaciteit wegwerpfilter dat gefilterde lucht levert via een zeer flexibele, versterkte slang aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.

De draagtas van de Jetstream® Constructor kit bevat:

EVO®5 veiligheidshelm compleet met gesloten polycarbonaat vizier

Flexibele slang

TH2P R SL stof- of TH2A2P R SL gas- en stoffilters

Debietmeter

Oplaadbare batterij

Multi-regionale stekkeradapter

### OPTIES

**Jetstream®TH2P R SL Bouwpakket (CBP020-000-000)**






















Jetstream® TH2A2P R SL bouwpakket (CDP020-000-000)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 166 • EN 12941



## SPECIFICATIES

	Schokbestendigheid 50 joules		Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) Ja - Alleen helm
	Maximale temperatuur +50°C		Minimum temperatuur -20°C
	HDPE omhulsel Ja		Recycleerbaar Schelp
	Textiel Harnas		Slip pal Slip
	Ventilatie Nein		Handelsmerk van de fabrikant JSP Dolk
	Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik) 1		Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen. B
	Bescherming tegen vloeistofdruppels 3		Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) 9
	BSI-Keurmerk Ja		JSPCheck Ja
	Classificatie TH2 (Turbokap)		Gebruik R (herbruikbaar)
	Minimale filterefficiëntie 98%		Maximale totale inwaartse lekkage (TIL) 2% Bij montage op Jetstream
	Nominale beschermingsfactor 50		UK Toegewezen beschermingsfactor 20
	Type gezichtsafdichting Hypoallergeen materiaal		Uitademventiel Ja
	Ontwerp masker Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)		Latexvrij Nein
	Metaal Vrij Nein		Batterijtype 8-uurs oplaadbare nikkelmetaalhydride (NiMH)
	Gewicht product Kop 884g		Geluidsniveau 65 dB
	Gezichtscontrole vereist Nein		Filtertype P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)
	*** Gasfilters niet compatibel ***		Gewicht product Voeding & Filter 1066g
	Gewicht product TH2P R SL Filter 124g		

## KENMERKEN



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



### Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd, verzorgd gezichtshaar en is een gelaatsmeting niet nodig.



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.



### Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.




### Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



### Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar de gewenste kop geleverd.



### Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.



### Filters met hoge prestaties

TH2P R SL (herbruikbaar vast en vloeibaar aerosolfilter voor vaste deeltjes)

## BEREIK

## DOWNLOADS

# Jetstream®

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-constructor-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

