

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVO®8 Ventilado, con trinquete rotativo, visera mediana

Blanco / AHU150-000-100



DESCRIPCIÓN

El casco de seguridad Mk®8 Evolution® fue el primer casco industrial del mundo en cumplir y superar la mucho más estricta norma de protección de la cabeza EN 14052, fue el mayor avance en protección industrial de la cabeza en más de 45 años. El casco de seguridad EVO®8 está diseñado para los entornos de mayor riesgo de hoy en día, donde las situaciones de alto impacto e impacto lateral son una preocupación, como la construcción, minería, construcción de túneles, demolición, petróleo y gas, marina, refinería y petroquímica, inyección de alta presión y ciertos servicios de emergencia. La EN 14052 se especifica en la EN 1789 como un requisito obligatorio para cada miembro de la tripulación de ambulancias de carretera tipo B y C.

OPCIONES

Azul (AHU150-000-500)

Rojo (AHU150-000-600)

Blanco (AHU150-000-100)

Amarillo (AHU150-000-200)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 24 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Visera Medio | | Resistencia al impacto 100 Joules |
| | Resistencia al impacto lateral 50 Julios | | Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional) Sí |
| | Temperatura máxima +50º C | | Temperatura mínima -40º C |
| | Carcasa de HDPE/PEAD Sí | | Reciclabilidad Carcasa |
| | Textil Arnés | | Ajuste de profundidad Arnés 3D |
| | Ajuste con rueda Sí | | Ranura para accesorios universales Sí |
| | Ventilación Sí | | Certificado BSI Kitemark Sí |
| | Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812) Opcional | | Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397) Opcional |
| | JSPCheck Sí | | Peso del producto 588g |
| | Tamaño 53-64cm | | |

CARACTERÍSTICAS



Forro de EPS

Protección contra impactos laterales, frontales y traseros gracias al revestimiento de EPS (poliestireno expandido) que absorbe los impactos. El forro está ventilado para aumentar el confort y mantener un alto factor de protección.



Confort de lujo

Extremely comfortable textile webbing harness moulds to the wearer's head. El ligero forro de EPS (poliestireno expandido) reduce el peso manteniendo la máxima protección.



Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos.



Ajuste

Los puntos de presión intuitivos para el pulgar y el dedo índice facilitan el ajuste del trinquete de la rueda y ofrecen diversos rangos de tamaño para una verdadera "talla única".



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



Opción de ventilación

Carcasa ventilada para aumentar la comodidad y permitir el flujo de aire de fresco, que reduce la temperatura del casco un promedio de 2-3 grados Celsius.



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGOTIPO

- Delantero
- Lados

GAMA



VIDEOS

- ▶ www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t
- ▶ www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

DESCARGAR

- [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

