

## Evo®8 visière standard, ventilé, crémaillère

Blanc / AHU150-000-100



### DESCRIPTION

Le casque de sécurité Mk®8 Evolution® a été le seul casque industriel au monde à respecter et à dépasser la norme de protection de la tête EN14052, beaucoup plus stricte que EN397. Il s'agit de la plus grande avancée en matière de protection de la tête dans l'industrie depuis plus de 45 ans. Le casque de sécurité Mk®8 Evolution® est conçu pour les environnements à haut risque où les situations d'impact ou de choc latéral sont préoccupantes. Le casque est destiné aux secteurs de la construction, de l'exploitation minière, de la construction de tunnels, de la démolition, du pétrole et du gaz, de la marine offshore, de la raffinerie et de la pétrochimie, des jets à haute pression et à certains services d'urgence. L'EN14052 est spécifiée dans l'EN1789 comme une exigence obligatoire pour chaque membre d'équipage pour les ambulances routières de type B & C.

### OPTIONS




















Bleu (AHU150-000-500)  
Rouge (AHU150-000-600)  
**Blanc (AHU150-000-100)**  
Jaune (AHU150-000-200)

### NORMES

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



## INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Standard		Résistance à l'impact 100 Joules
	Résistance aux chocs latéraux 50 Joules		Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) Oui
	Température Maximale + 50°C		Température Minimale -40°C
	Calotte PEHD Oui		Recyclable Coque
	Textile Harnais		Ajustement de la profondeur Harnais 3D
	Serrage crémaillère: Oui		Fentes universelles pour accessoires Oui
	Ventilation Oui		BSI Kitemark Oui
	Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) Facultatif		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Facultatif
	JSPCheck Oui		Poids du produit 588g
	Tour de tête: 53-64cm		

## CARACTÉRISTIQUES



### Insert PPE

Protection contre les chocs latéraux, avant et arrière grâce à la doublure EPS. L'insert est ventilée pour augmenter le confort tout en maintenant un facteur de protection élevé.



### Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 options de profondeurs pour un réglage parfaitement maîtrisé.



### Réglage

Serrage crémaillère intuitif pour s'adapter au plus grand nombre de morphologies et tours de tête 'One Size Fits All'.



### Existe en version ventilé/non-ventilé

Ventilation latérale pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coque, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne.



### Confort

Extremely comfortable textile webbing harness moulds to the wearer's head. Doublure légère en EPS qui réduit le poids tout en offrant une protection maximale.



### Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale.



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

## LOGO

Frontal

## GAMME



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 19 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





## VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t](https://www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t)
- [www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t](https://www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t)

## TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

