

EVO®8 Mid Peak Draaiknop Geventileerd

Wit / AHU150-000-100



BESCHRIJVING

De Mk®8 Evolution® veiligheidshelm was de eerste industriële helm ter wereld die voldeed aan de veel strengere norm voor hoofdbescherming EN 14052 en deze zelfs overtrof - dit was de grootste vooruitgang in industriële hoofdbescherming in meer dan 45 jaar. De EVO®8 veiligheidshelm is ontworpen voor de meest risicovolle omgevingen waar situaties met hoge impact / zijdelingse impact een probleem vormen, zoals in de bouw, mijnbouw, tunnelbouw, sloopwerkzaamheden, olie en gas, offshore scheepvaart, raffinaderijen en petrochemische industrie, hogedrukreinigers en bepaalde hulpdiensten. EN 14052 is gespecificeerd in EN 1789 als een verplichte vereiste voor elk bemanningslid voor wegambulances van type B en C.

OPTIES

Blauw (AHU150-000-500)

Rood (AHU150-000-600)

Wit (AHU150-000-100)




















Geel (AHU150-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



SPECIFICATIES

	Piek Mid		Schokbestendigheid 100 joules
	Weerstand tegen zijdelingse botsingen 50 joules		Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel) Ja
	Maximale temperatuur +50°C		Minimum temperatuur -40°C
	HDPE omhulsel Ja		Recycleerbaar Schelp
	Textiel Harnas		Diepte-instelling 3D Harnas
	Draaiknop Ja		Universele accessoiresleuf Ja
	Ventilatie Ja		BSI-Keurmerk Ja
	Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812) Optioneel		Optionele 4-punts kinband (EN397 conform) Optioneel
	JSPCheck Ja		Gewicht product 588g
	Maat 53-64cm		

KENMERKEN



EPS Voering

Bescherming tegen zij-, voor- en achteraanrijdingen door de schokabsorberende EPS-voering. De voering is geventileerd voor meer comfort met behoud van een hoge beschermingsfactor.



3D-aanpassing

Het textielharnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



Aanpassing

Intuïtieve duim- en voorvinger drukpunten voor eenvoudige aanpassing van de wielratel, biedt diverse maatbereiken voor echte 'One Size Fits All'.



Ventilatie Optie

Geventileerde helmschaal voor meer comfort en een verkoelende luchtstroom, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden Celsius daalt.



Luxe Comfort

Uiterst comfortabel harnas van textielbanden dat zich naar het hoofd van de drager vormt. Lichtgewicht EPS-voering vermindert gewicht en biedt toch maximale bescherming.



Accessoires

Een universele bevestigingssleuf maakt stevige montage van een reeks Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers mogelijk.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



LOGO

- Voor
- Zijkanten

BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t
- www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

