TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVO®8 Mid Peak Draaiknop Geventileerd

Wit / AHU150-000-100



BESCHRIJVING

De Mk®8 Evolution® veiligheidshelm was de eerste industriële helm ter wereld die voldeed aan de veel strengere norm voor hoofdbescherming EN 14052 en deze zelfs overtrof - dit was de grootste vooruitgang in industriële hoofdbescherming in meer dan 45 jaar. De EVO®8 veiligheidshelm is ontworpen voor de meest risicovolle omgevingen waar situaties met hoge impact / zijdelingse impact een probleem vormen, zoals in de bouw, mijnbouw, tunnelbouw, sloopwerkzaamheden, olie en gas, offshore scheepvaart, raffinaderijen en petrochemische industrie, hogedrukreinigers en bepaalde hulpdiensten. EN 14052 is gespecificeerd in EN 1789 als een verplichte vereiste voor elk bemanningslid voor ambulances van type B en C.

OPTIES

Blauw (AHU150-000-500)

Rood (AHU150-000-600)

Wit (AHU150-000-100)

Geel (AHU150-000-200)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Piek
Mid

Weerstand tegen zijdelingse impact
50 joules

Maximale temperatuur
+50˚C

HDPE omhulsel
Ja

Textiel
Harnas

Draaiknop
Ja

Ventilatie
Ja

Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)
Optioneel

JSPCheck
Ja

Maat
53-64cm

Schok bestendigheid
100 joules

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
Ja

Minimum temperatuur
-40˚C

Recycleerbaar
Schaal

Diepte-instelling
3D Harnas

Universele accessoire sleuf
Ja

BSI-Keurmerk
Ja

Optionele 4-punts kinband (EN397 conform)
Optioneel

Gewicht product
588g

KENMERKEN



EPS Voering

Zij-, voor- en achter- impact beveiliging door de schokabsorberende EPS-voering. De voering is geventileerd om het comfort te verhogen met behoud van een hoge beschermingsfactor.



3D-aanpassing

Het textielharnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



Aanpassing

Intuïtieve duim- en voorvinger drukpunten voor eenvoudige aanpassing van de wielratel, biedt diverse maatbereiken voor echte 'One Size Fits All'.



Ventilatie Optie

Geventileerde helmschaal voor meer comfort en een verkoelende luchtstroom, waardoor de helm temperatuur met gemiddeld 2-3 graden Celsius daalt.



Luxe Comfort

Uiterst comfortabel harnas van textielbanden dat zich naar het hoofd van de drager vormt. Lichtgewicht EPS-voering vermindert gewicht en biedt toch maximale bescherming.



Accessoires

Een universele bevestigingssleuf maakt stevige montage van een reeks Surefit™ veiligheidsvizieren en gehoorbeschermers mogelijk.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Er zijn minimale bestelhoeveelheden en instelkosten van toepassing.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

LOGO

- [x] Voor
- [x] Zijkanten

BEREIK



VIDEO'S

- www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t
- www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

DOWNLOADS

- Pakket afbeeldingen (ZIP)
- doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.