

## EVO®8 średni daszek, regulacja na pokrętko, wentylowany

Biały / AHU150-000-100



### OPIS

Hełm ochronny Mk®8 Evolution® był pierwszym przemysłowym hełmem ochronnym na świecie, który spełniał i przewyższał znacznie bardziej rygorystyczną normę ochrony głowy EN 14052 - był to największy postęp w dziedzinie przemysłowej ochrony głowy od ponad 45 lat. Hełm ochronny EVO®8 został zaprojektowany z myślą o współczesnych środowiskach o najwyższym stopniu ryzyka, w których występują zagrożenia związane z uderzeniami wysokimi i bocznymi, takich jak: budownictwo, górnictwo, drążenie tuneli, wyburzanie, przemysł naftowy i gazowy, morski przemysł wydobywczy, rafinerijny i petrochemiczny, prace wysokociśnieniowe oraz niektóre służby ratownicze. Norma EN 14052 jest określona w normie EN 1789 jako obowiązkowe wymaganie dla każdego członka załogi ambulansów drogowych typu B i C.

### OPCJE




















Niebieski (AHU150-000-500)  
Czerwony (AHU150-000-600)  
**Biały (AHU150-000-100)**  
Żółty (AHU150-000-200)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



## SPECYFIKACJE

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Daszek<br>średni  |  | Odporność na uderzenia<br>100 dżuli  |
|  | Odporność na uderzenia boczne<br>50 Dżuli   |  | Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe<br>(opcjonalnie)<br>Tak      |
|  | Maksymalna temperatura<br>+50C  |  | Minimalna temperatura<br>- 40C   |
|  | Skorupa HDPE<br>Tak   |  | Nadaje się do recyklingu<br>Skorupa  |
|  | Materiał tekstylny<br>Więźba  |  | Regulacja głębokości<br>3D   |
|  | Regulacja na pokrętko<br>Tak  |  | Uniwersalny otwór na akcesoria<br>Tak  |
|  | Wentylacja<br>Tak   |  | BSI Kitemark<br>Tak  |
|  | Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812)<br>Opcjonalnie |  | Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)<br>Opcjonalnie |
|  | JSPCheck<br>Tak   |  | Waga Produktu<br>588g  |
|  | Rozmiar<br>53-64cm  |   |  |

## CECHY



### Wkładka z EPS

Ochrona przed uderzeniem z boku, z przodu i z tyłu dzięki wkładce EPS pochłaniającej wstrząsy. Wyściółka jest wentylowana w celu zwiększenia komfortu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika ochrony.



### Luksusowa wygoda

Niezwykle wygodna więźba tekstylna dopasowuje się do głowy użytkownika. Lekka wyściółka EPS zmniejsza wagę, jednocześnie zapewniając maksymalną ochronę.



### Regulacja 3D

Więźba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych Surefit™ i ochronników słuchu..



### Dostosowanie

Intuicyjne punkty nacisku kciuka i palca wskazującego dla łatwej regulacji pokrętkiem, oferuje różne zakresy rozmiarów dla prawdziwego "One Size Fits All".



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



### Opcja wentylowana

Wentylowana skorupa zwiększa komfort i umożliwia przepływ powietrza chłodzącego, zmniejszając temperaturę wewnątrz hełmu średnio o 2-3 stopnie Celsjusza.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 19 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGO

- Prząd
- Boki

## GAMA



## FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t](http://www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t)
- [www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t](http://www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t)

## PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

