

## EVO® ALTA™ DualSwitch™

Extra Visibilità Arancione / ARD170-401-600



### DESCRIZIONE

La nuova gamma EVO@ALTA™ offre una protezione dagli impatti a 360°. Il casco in stile alpinistico è caratterizzato da una struttura dedicata della calotta e da una fodera interna che aumentano le prestazioni di assorbimento degli urti e la durata utile del prodotto. Le regolazioni precise consentono una vestibilità sicura, assicurando la stabilità del casco.

Progettata per massimizzare la compatibilità e l'integrazione degli accessori, la gamma EVO@ALTA™ è un sistema adattivo con punti di fissaggio integrati, un modulo anteriore intercambiabile e una selezione di sottogola a 4 punti per l'utilizzo in un'ampia gamma di mansioni.

EVO@ALTA™ DualSwitch™ è dotato dell'esclusivo sottogola JSP DualSwitch™. Con il DualSwitch™ alzato e l'indicazione EN 397 sull'interruttore, EVO@ALTA™ è pienamente conforme alle norme EN 397 e EN 50365:2002, con un sottogola selezionato per sganciarsi in caso di aggancio o impigliamento. Con il DualSwitch™ abbassato e l'indicazione EN 12492 sull'interruttore, EVO@ALTA™ è pienamente conforme alla norma EN 12492 e soddisfa i requisiti di isolamento elettrico della norma EN 50365:2002 con un sottogola selezionato rimanere saldo sotto la forza, massimizzando la sicurezza durante un eventuale caduta.

### OPZIONI























- Nero (ARD170-401-100)
- Blu (ARD170-400-500)
- Extra Visibilità Arancione (ARD170-401-600)**
- Giallo Extra Visibilità (ARD170-40C-700)
- Verde (ARD170-400-300)
- Grigio (ARD170-400-400)
- Rosso (ARD170-400-600)
- Bianco (ARD170-400-100)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 12492 • EN 397 • EN 50365



## SPECIFICHE

	Visiera <b>Micro</b>		Resistenza agli Urti <b>100 Joules</b>
	Resistenza agli Impatti Laterali <b>25 Joules</b>		Metalli Fusi <b>Sì</b>
	Deformazione Laterale (NO IMPATTO LATERALE) <b>Sì</b>		EN 50365 ISOLAMENTO ELETTRICO <b>1000V</b>
	Temperatura massima <b>+50°C</b>		Temperatura minima <b>-40°C</b>
	Calotta in ABS <b>Sì</b>		Inserto in EPP <b>Sì</b>
	Riciclabile <b>Calotta</b>		Tessile <b>Bardatura</b>
	Ventilato <b>Sì</b>		Regolazione in Profondità <b>Bardatura 3D</b>
	Chiusura a Cricchetto <b>Sì</b>		Sottogola DualSwitch a 4 punti installato (conforme a EN12492 e EN397) <b>Montato</b>
	Attacchi Universali da 30mm <b>Sì</b>		Opzione Riflettente <b>Sì</b>
	Porta-badge <b>Opzionale</b>		JSPCheck <b>Sì</b>
	Peso del Prodotto <b>500g</b>		Misura <b>53-64cm</b>

## CARATTERISTICHE



### Protezione Multidirezionale

EVO@ ALTA™ offre una protezione dagli impatti a 360° con prestazioni di assorbimento degli urti superiori, laterali, anteriori e posteriori. Il casco è progettato con una sezione della nuca estesa per offrire una maggiore copertura del collo.



### Modulo frontale intercambiabile

EVO@ ALTA™ è dotato di un esclusivo modulo frontale intercambiabile. Scegliete il portacarta d'identità integrato per l'identificazione in loco o il frontale standard pronto per il logo per applicare il marchio aziendale. Entrambi i moduli anteriori consentono il fissaggio di una lampada da casco e di altri accessori.



### Compatibilità e accessori

La gamma EVO@ Alta™ massimizza la compatibilità e l'integrazione degli accessori. I punti di fissaggio sulla parte anteriore, laterale e posteriore della calotta del casco consentono di montare saldamente protettori auricolari, schermi facciali, cinghie per occhiali e lampade, oltre a una serie di altri accessori.



### Inserto in EPP

EVO@ ALTA™ è dotato di una fodera interna antiurto per aumentare l'assorbimento degli urti e la protezione dalla penetrazione. Realizzata in polipropilene espanso (EPP), la fodera è leggera e ventilata per il massimo comfort.



### Massimo Comfort

L'imbracatura a cricchetto Revolution@ Flex fissa il casco eliminando i punti di pressione per offrire il massimo comfort. Dotato di fascia antisudore sostituibile in cotone Chamlon™ e completamente compatibile con le fasce antisudore EVO@ per la protezione dallo stress da calore.



### OTTIMA ADATTABILITÀ

L'imbracatura culla la testa per mantenere il casco stabile, con un sottogola regolabile a 4 punti per una maggiore sicurezza. Le impostazioni di profondità della regolazione 3D consentono di ottenere la calzatura più precisa possibile su un casco di sicurezza.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





### Sottogola a 4 punti

Il sottogola a 4 punti è facile da regolare sulla testa. La regolazione delle dimensioni e dei punti di ancoraggio consente di adattarsi alle diverse dimensioni della testa, garantendo stabilità e maggiore comfort.



### Doppia Ventilazione

La ventilazione laterale e posteriore della calotta riduce le temperature in media di 2-3 gradi.



### Selezione in alto

Il sottogola, secondo la normativa EN397 deve resistere a forze comprese tra i 150 and 250 Newton in maniera da consentire al casco di sganciarsi e prevenire il rischio di soffocamento dell'utilizzatore, in caso d'impigliamento.



### Marchio personalizzato

I caschi possono essere personalizzati per soddisfare l'identità aziendale. La stampa del logo è disponibile per il modulo frontale standard, contribuendo ad aumentare il riconoscimento del marchio e a scoraggiare i furti. Si applicano i MOQ.



### Selezione in basso

Il sottogola, secondo la normativa EN12492 deve resistere a forze maggiori di 500 Newton in maniera da prevenire la perdita dell'elmetto durante la caduta in caso d'incidente.

#### LOGO

- Frontale
- Laterale

#### RANGE



#### DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

