TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Thermex™ Vollsichtbrille mit Doppelscheibe

Standard / AGM020-723-000



BESCHREIBUNG

Mit einer Außenscheibe aus Polycarbonat und einer Innenscheibe aus Acetat bietet die Thermex™ Vollsichtbrille eine verzerrungsfreie und beschlagfreie Sicht in extremen Umgebungen. Die einzigartige Thermex™ Feuchtigkeitsregulierung gleicht Luftdruckschwankungen aus, die durch Hitze oder Höhenunterschiede verursacht werden. Die Vollsichtbrille verfügt über einen NBR-Schaumrahmen und sorgt für besseren Komfort und eine verbesserte Passform.

OPTIONEN

Standard (AGM020-723-000)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 166 • EN 170

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer
2C

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B

Schutz vor Flüssigkeitströpfchen
3

Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)
9

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

Gläser-Material
Polycarbonat-Außenscheibe & Acetat-Innenscheibe

Produktgewicht
107g

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe
1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Schutz vor großen Staubpartikeln (bis zu 40µm Korngröße)
4

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)
K

RX Einsatz
Optional

Material
Stirnseitiger NBR-Schaumrahmen - Nitril-Butadien-Kautschuk

EIGENSCHAFTEN



Doppelter Scheibenschutz

Mittlere Stoßenergie (Klasse B) bei Extremtemperaturen, wobei zusätzliche Tests bei -40°C durchgeführt wurden.



Komfort

Der NBR-Schaumrahmen am Brillengehäuse sorgt für einen angenehmen Sitz bei einer Vielzahl von Gesichtsprofilen.



Beschlagfreie Sicht

Die einzigartige Thermex™ Feuchtigkeitsregulierung gleicht Luftdruckschwankungen aus, die durch Hitze oder Höhenunterschiede verursacht werden und ermöglicht somit eine verzerrungsfreie Sicht gemäß der optischen Klasse 1.

SERIE

THERMEX™

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)
doc-evo-thermex-goggle.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.