

Powercap® Infinity®

Blanc / CEA646-000-100



DESCRIPTION

La PowerCap® Infinity® PAPP, appareil respiratoire à ventilation assistée TH3 entièrement intégré offrant une protection hors norme à quatre niveaux dans un seul équipement intuitif. Offre à l'utilisateur une protection 4 en 1 au-dessus des épaules. La PowerCap® Infinity® est la parfaite solution pour de nombreuses industries où la poussière représente un danger pour la santé. L'équipement offre le dernier cri technologique en système respiratoire filtrant à ventilation assistée, combiné aux décennies d'innovation de JSP en matière de protection crânienne, faciale, respiratoire et auditive.

OPTIONS

Noir (CEA646-001-100)

Bleu (CEA646-000-500)























Blanc (CEA646-000-100)

NORMES

EN 12941 • EN 397 • EN 166 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Résistance à l'impact 50 Joules		Déformation Latérale Oui
	Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) Oui - casque seul		Température Maximale +50°C
	Température Minimale +5°C		Calotte en ABS Oui
	Recyclable Coque		Textile Harnais
	Ajustement de la profondeur Harnais 3D		Serrage glissière Crémaillère
	Ventilation Non		Option réfléchissante Monté
	JSPCheck Oui		Classification TH3
	Utilisation P R SL (filtre aérosol réutilisable à particules solides et liquides)		Valve d'expiration Une double valve d'expiration pour réduire l'accumulation de CO2
	Efficacité de filtration minimale 99.8%		Fuite totale vers l'intérieur (TIL) 0.2% Lorsqu'il est monté sur l'équipement de ventilation assistée PowerCap® Infinity
	Facteur nominal de protection 500		Facteur de protection assigné au Royaume-Uni 40
	Conception des masques EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque - sans ajustement étanche nécessaire		Type de joint facial Matériau hypoallergénique
	Sans latex Oui		Sans métal Non
	Durée de stockage des filtres 5 ans		Matériau filtre Média filtrant plissé
	Type de batterie Lithium-ion rechargeable 3.6v, 5.2Ah, 18.72Wh. Durée de vie prévue de 500 cycles lorsqu'elle est chargée, stockée et utilisée conformément à la notice d'utilisation.		PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2
	TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2		Marque du fabricant JSP Dagger
	Classe optique (1 - Classe 1 - qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1		Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité. B
	Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) 9		BSI Kitemark Oui
	Poids du produit 1042g		Niveau sonore 61.1dB



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 5 / Issued 6 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



Face Fit Testing Required
Non




JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 5 / Issued 6 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.






Flux d'air bi-turbo optimal

La technologie bi-turbo brevetée contrôle le flux d'air dans l'unité centrale pour maximiser le confort du porteur et optimiser l'efficacité énergétique. Le diagnostic en temps réel veille à ce que le moteur double turbine délivre le flux d'air optimal en fonction des besoins du porteur et régule la pression interne d'aspiration assurant un minimum de 160 litres par minute d'air pur filtré.



Pas besoin de FACE FIT test

Avec les appareils respiratoires à ventilation assistée, les tests d'étanchéité « fit test » ne sont plus nécessaires, ce qui garantit l'apport d'un volume d'air filtré important dans la zone de respiration et assure ainsi un haut niveau de protection.



Performance TH3

La PowerCap® Infinity® offre une protection respiratoire de TH3, avec un facteur de protection nominale de 500 (APF Royaume-Uni de 40). Le TH3 est la cotation la plus élevée pour la norme EN 12491:1998 + A2:2008.



EPI intelligent

Les diagnostics en temps réel surveillent le système et le porteur deux fois par seconde, fournissant ainsi à l'utilisateur des informations précises et dynamiques. Les périodes de forte demande respiratoire sont surveillées et prises en considération en maintenant constamment une pression positive dans l'appareil respiratoire. Des informations sur l'état de la batterie et du filtre apparaissent sur l'affichage tête haute et par l'intermédiaire d'une notification sonore.



Protection de la tête

PowerCap® Infinity® is built around the super strong ABS shell of the EVO®5 Olympus® industrial safety helmet. Fitted with the Revolution® Flex wheel ratchet harness, the helmet is designed to reduce pressure for the perfect fit and all-day comfort.



Visière panoramique anti-impact

La visière de classe optique 1 est conforme à la norme EN166.B, assurant une protection anti-impact à une vitesse maximale de 160 m/s (testé avec une bille de roulement en acier de 6 mm de diamètre). La visière dispose d'une film de protection pelable et remplaçable pour prolonger sa durée de vie.



Filtres hautes performances

Grâce à la combinaison des filtres HEPA à grande capacité et des coques pré-filtres aérodynamiques optimisées, la PowerCap® Infinity® assure au porteur 160 litres d'air filtré par minute, le tout en maximisant l'efficacité de la batterie. Un système simple et intuitif de baïonnette permet le changement des filtres sans effort.



Protections auditives

La PowerCap® Infinity® a été développée pour intégrer parfaitement les coquilles anti-bruit Sonis® en option. Conçue par l'équipe R&D de JSP en collaboration avec un centre de recherche en acoustique britannique de premier plan, la gamme Sonis® montée sur casque atteint une valeur inégalée de 36 SNR. L'adaptateur de casque et la surface amortissante fournissent ensemble une pression d'amortissement et un confort optimaux.




Testé au MAXIMUM

Des centaines d'heures d'essais sur tapis roulant ont été effectuées dans une cabine de simulation de poussière de sel, spécialement conçue pour optimiser la masse, l'équilibre et les éléments d'étanchéité. Des expériences utilisateur approfondies ont été menées, mettant la PowerCap® Infinity® à l'épreuve dans diverses conditions difficiles.



L'équipement parfait contre la poussière

Les poussières sur le lieu de travail constituent un problème majeur. Les chiffres rapportés par les responsables QSE au Royaume Uni (2017) montrent que 18 000 nouveaux cas de maladies respiratoires dues à l'exposition professionnelle ont été recensés. Un fort pourcentage de ces cas est dû à l'exposition à la silice. Bien que le problème soit largement reconnu et que le taux d'utilisation des appareils respiratoires soit élevé, ces appareils ne sont souvent pas adaptés à la personne ou à l'environnement dans lequel ils sont utilisés.



Maintenance minimale

La PowerCap® Infinity® a été développée comme un système modulaire simple à démonter et à remonter pour faciliter le nettoyage et la maintenance. Pour garantir une performance optimale de la PowerCap® Infinity®, un entretien régulier devra être pratiqué. Aucun outil spécial nécessaire.



- [▶ youtu.be/jS1Fr-xVS1I](https://youtu.be/jS1Fr-xVS1I)
- [▶ youtu.be/IMJIVCKiTdo](https://youtu.be/IMJIVCKiTdo)
- [▶ youtu.be/u7dUKX-_vAc](https://youtu.be/u7dUKX-_vAc)

TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-powercap_infinity.pdf \(PDF\)](#)

