

## Swiss One RIGI

1RIG23CKN / 1RIG23CKN



### DESCRIZIONE

Il best seller per i prossimi anni

In qualunque ambiente di lavoro, RIGI offre una sintesi perfetta di ottime prestazioni, sicurezza e soprattutto comfort.

Il design aderente, il peso ultra leggero e stabilità impressionante... 19 grammi di comfort e vestibilità. Ampio campo visivo e un design adatto a tutti i visi... La vestibilità ergonomica con le aste FlexoFit, piatte, allungate e sottili compatibili con qualsiasi cuffia o casco. Queste caratteristiche danno vita ad un occhiale estremamente confortevole per essere utilizzato tutto il giorno senza nemmeno accorgersi di indossarlo. Provare per credere!

Disponibili in una vasta gamma di versioni di lenti... Antigraffio, antiappannanti, rivestimento Excellence e una selezione unica di lenti Blue Blocker

### OPZIONI

**1RIG23CKN (1RIG23CKN)**

1RIG23SKN (1RIG23SKN)

1RIGBB21AR (1RIGBB21AR)

1RIGBB21LB (1RIGBB21LB)

1RIGBB21LO (1RIGBB21LO)

1RIG21C (1RIG21C)

1RIG21S (1RIG21S)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 170 • EN 166



## SPECIFICHE



LIVELLO DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI E TIPOLOGIA  
2C



GRADO DI TRASMISSIONE DELLA LUCE  
1.2



Marchio del produttore  
**Swiss One**



Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.  
1



La lettera T, subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, autorizza l'uso per particelle ad alta velocità a temperature estreme. (-5°C e +55°C) (opzionale)  
**T**



Antigraffio da parte di particelle fini (opzionale)  
**K**



Antiappannante (opzionale)

Rivestimento Excellence (KN Anti-Scratch/Anti-Mist)  
**Sì**

Curva della base della lente  
9,5

Leggero  
**Sì**

Puntali morbidi - Flex Flat Temple senza pressione  
**Sì**

Tecnologia Flexofit:  
**Sì**



Peso del Prodotto  
19g

## CARATTERISTICHE



### Anti-appannamento

Anti-appannamento



### Anti-graffio

Anti-graffio



### Curva della lente

Curva della lente



### Rivestimento ad alte prestazioni

Rivestimento ad alte prestazioni antigraffio / antiappannamento



### Leggero

Leggero



### Estremità stanghette morbide

Estremità stanghette morbide



### Assorbimento UV 400

Assorbimento UV 400



### Tecnologia Flexofit:

Tecnologia Flexofit:

## RANGE



## DOWNLOAD

[Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

[doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 19 Jun 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

