

## Stealth™ 9000

Schutzbrille (Klar) PremierShield™ und Normerfüllung hinsichtlich K & N / ASA770-15N-800



### BESCHREIBUNG

Die Stealth™ 9000 ist eine leichte Schutzbrille mit einem Gewicht von nur 25g und umlaufenden Polycarbonat-Gläsern mit 9-er Basiskurve. Die schmalen, stilvollen Bügel wurden im Co-Injektionsverfahren mit weichem Kautschuk spritzgegossen, um einen besseren Halt und exzellenten Komfort zu gewährleisten. Stealth™ 9000 ist in einer Reihe von Gläservarianten für verschiedene Anwendungen erhältlich, mit der Option, Branding mit Logos und Firmenfarben hinzuzufügen.

### OPTIONEN

Schutzbrille (Bernsteinfarben) PremierShield™ und Normerfüllung hinsichtlich K & N (ASA770-15P-900)

**Schutzbrille (Klar) PremierShield™ und Normerfüllung hinsichtlich K & N (ASA770-15N-800)**

GW5 Hardia+™ Kratzfeste Gläser (ASA770-1CN-800)

Indoor/Outdoor-Hardia™ HC-Gläser. (ASA770-16R-100)

Polarisiert & Getönt Hardia+™ HC Gläser (ASA770-16X-600)

Getönte + Blauverspiegelte Hardia™ HC Gläser (ASA770-16P-000)

Getönte PremierShield™ mit K&N-Beschichtung (ASA770-15W-900)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166



## SPEZIFIKATIONEN



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer  
2C



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe  
1,2



Markenzeichen des Herstellers  
JSP Dolch



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)  
1



Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.  
F



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).  
T



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)  
K



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

## EIGENSCHAFTEN



### Hochwertige Scheibe

Diese leichte Schutzbrille wiegt nur 25g. Sie verfügt über Polycarbonat-Gläser in Wraparound-Ausführung mit der Basiskurve 9,75 und hat die optische Klasse 1. Der Präzisionsschliff sorgt für eine verzerrungsfreie Sicht.



### Komfortbügel

Die schmalen, modischen Bügel wurden im Co-Injektionsverfahren mit weichem Kautschuk spritzgegossen, um einen besseren Halt und ausgezeichneten Komfort zu gewährleisten.



### Komfortsteg

Der integrierte verstellbare PVC-Steg sorgt für mehr Komfort und Stabilität. Er kann gedreht und gebogen werden und sich so den Nasenkonturen anpassen.

## SERIE

**STEALTH  
9000**

## DOWNLOADS

[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-stealth-9000-spectacle-range.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jsp-safety.com](mailto:sales@jsp-safety.com) / Web: [www.jsp-safety.com](http://www.jsp-safety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jsp-safety.com](mailto:copyright@jsp-safety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 14 Dec 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

