# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Stealth™ 9000

Clear PremierShield™ con clasificación K & N / ASA770-15N-800

### DESCRIPCIÓN

Stealth™ 9000 son unas gafas de seguridad ligeras, que solo pesan 25 g, con una lente de policarbonato curva de base 9 envolvente. Las delgadas y elegantes patillas han sido moldeadas por co-inyección con caucho suave para aumentar el agarre y proporcionar una excelente comodidad. Stealth™ 9000 está disponible en una gama de tonos de lentes para diversas aplicaciones, con la opción de personalización con logotipos y colores corporativos.

### OPCIONES

Amber PremierShield™ con clasificación K & N (ASA770-15P-900)

**Clear PremierShield™ con clasificación K & N (ASA770-15N-800)**

GW5 Hardia + ™ Lente anti-arañazos (ASA770-1CN-800)

Hardia™ HC Lens para interiores y exteriores. (ASA770-16R-100)

Smoke Hardia+™ Lente polarizada (ASA770-16X-600)

Blue Mirror Hardia™ HC Lente oscura (ASA770-16P-000)

PremierShield™ oscuro con clasificación K & N (ASA770-15W-900)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 170 • EN 166

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

## ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

El impacto de baja energía resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 45 m/s de Máxima protección para gafas
F

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5º y +55ºc) opcional
T

Resistencia al empañamiento (opcional)

## CARACTERÍSTICAS

### Lente de calidad

Ligeras gafas de seguridad, con un peso de solo 25g. Cuenta con una lente envolvente de policarbonato de clase óptica 1 curva base 9,75 de corte preciso para una distorsión cero.

### Puente nasal de confort

Pieza nasal de PVC incorporada ajustable para mayor comodidad y estabilidad. Gira, se flexiona y se ajusta para adaptarse a la forma de la nariz.

### Varillas de confort

Las varillas delgadas y elegantes han sido moldeadas por co-inyección con goma suave para aumentar el agarre y proporcionar excelentes niveles de comodidad.

## GAMA

STEALTH 9000

## DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)
doc-stealth-9000-spectacle-range.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.