

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## EVOLite® visera estándar, casco no ventilado con trinquete deslizante One Touch™

Blanco / AJA160-000-100



### DESCRIPCIÓN

EVOLite® es un producto innovador que permite a los responsables de Salud y Seguridad alcanzar nuevos niveles de cumplimiento debido a su inigualable comodidad. Es ligero, extremadamente cómodo y se adapta a la más amplia gama de formas y tamaños de cabeza. El arnés y la carcasa están realmente integrados como una pieza para optimizar el rendimiento manteniéndolos firmemente unidos a la cabeza, incluso en posición completamente invertida. Proporciona mayor seguridad y protección cuando se trabaja en altura, con vientos fuertes o cuando hay un alto grado de actividad, como en el mantenimiento de autopistas.

### OPCIONES

- Negro (AJA160-001-100)
- Azul (AJA160-000-500)
- Gris (AJA160-000-400)
- Blanco (AJA160-000-100)**
- Amarillo (AJA160-000-200)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 50365



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 26 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Visera  
Medio

Deformación Lateral  
Sí

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Sí

Temperatura mínima  
-40° C

Reciclable  
Sí

Ajuste de profundidad  
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales  
Sí

Gafas Integradas  
Opcional

Porta-tarjeta credencial  
Opcional

Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)  
Opcional

JSPCheck  
Sí

Tamaño  
53-64cm

Resistencia al impacto  
50 Julios

ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO  
1000V

Temperatura máxima  
+50° C

Carcasa de ABS  
Sí

Textil  
Arnés

Ajuste deslizante  
Deslizable

Ventilación

Opción reflectante  
Opcional

Certificado BSI Kitemark  
Sí

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)  
Opcional

Peso del producto  
328g

## CARACTERÍSTICAS



### Confort supremo

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



### El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



### Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



### Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



### CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

Minería, áridos y canteras

Empresas de petróleo, gas y productos químicos

Vías férreas y túneles

Energía renovable, eólica y solar

Comerciante Individual

Contratistas de Servicios Públicos

Soldadura

## LOGOTIPO

- Delantero
- Trasero
- Lados



## GAMA



## VIDEOS

- [www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO8](http://www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO8)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)
- [www.youtube.com/watch?v=4iv\\_k1SEs4g](http://www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g)
- [www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t](http://www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t)

## DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

