
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mascarilla desechable SpringFit™ 436ML FFP3 con válvula Typhoon™ y capa de carbón contra molestias

Caja de 10 / BGA802-206-000



DESCRIPCIÓN

La mascarilla desechable plegada SpringFit™ logra un ajuste seguro sin igual gracias a una estructura de endoesqueleto única. SpringFit™ presenta una gran cantidad de características que maximizan el ajuste, la comodidad, la compatibilidad y el rendimiento.

OPCIONES

Caja de 10 (BGA802-206-000)

Unidad (BGA802-206-N00)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 149

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Clasificación
FFP3 (pieza facial filtrante contra partículas)

Uso
NR (no reutilizable)

Eficiencia mínima de filtración
99% para clasificación FFP3

Factor de Protección Nominal
50

Diseño de máscara
Plegada

Sistema de ajuste del arnés de 2 Puntos
Sí

Libre de látex
Sí

Material de la máscara
Polipropileno

Certificado BSI Kitemark
Sí

Pruebas de ajuste facial obligatorias
Sí

Tipo de filtro
P (protección frente a aerosoles sólidos y líquidos)

Capa de carbón activado
Sí

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)
2%

Factor de Protección Asignado del Reino Unido
20

Válvula de exhalación
Sí - Válvula Typhoon JSP

Puente nasal
Alambre ajustable encapsulado

Libre de metales

Vida útil del filtro
5 años

Peso del producto
21g

CARACTERÍSTICAS




Estructura del endoesqueleto

La estructura interna del esqueleto garantiza que cada máscara mantenga su forma, aumentando el rendimiento y manteniendo la rigidez. El muelle integrado absorbe los movimientos faciales garantizando un ajuste y un sellado seguros de la cara.



Compatibilidad y visión

El diseño de bajo perfil del SpringFit™ proporciona una compatibilidad excepcional con otros EPI por encima del cuello, como las gafas. El perfil bajo también ofrece un mejor campo de visión para el usuario.



Válvula Typhoon™

La exclusiva válvula Typhoon™ ha sido diseñada para reducir la resistencia respiratoria, la acumulación de calor y humedad. La válvula no se ve afectada por la humedad y, por lo tanto, se puede usar con el mismo rendimiento a temperaturas muy bajas.



Compacta

El diseño plegable hace que SpringFit™ sea más compacto y se pueda guardar fácilmente en el bolsillo. SpringFit™ también se envasa individualmente para garantizar un alto nivel de higiene.



Confort

La pieza nasal soldada proporciona un mayor ajuste y minimiza la irritación. La correa ajustable permite que SpringFit™ se adapte cómodamente a todos los tamaños y formas de cabeza. Una zona de espuma alrededor del interior de la máscara proporciona un ajuste cómodo.

Filtro de carbón

Cuenta con una capa de filtro de carbón activado, que proporciona alivio efectivo de los olores molestos (<VLE) para mayor comodidad del usuario. Capaz de bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos con concentraciones inferiores al LEP. Ideal para operaciones con riesgos relacionados con el ozono (concentraciones por debajo del LEP).

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

GAMA

SPRINGFIT

VIDEOS

youtu.be/uqObtEODVSY
youtu.be/GMp8O9xw1t8

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)
doc-springfit-400-series-436.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.