TECHNISCHE SPEZIFIKATION

PressToCheck™ P3 Staubfilter

10er-Pack / BMN990-001-700



BESCHREIBUNG

PressToCheck™ ist der einfachste Weg, um die Dichtigkeit ihrer Atemschutzmaske bei jedem Anlegen zu überprüfen! Die Serie zeichnet sich durch eine HEPA-Filterung von mehr als 99,95 %, einem flachen Design, das die Kompatibilität maximiert und einem geringen Atemwiderstand in der gesamten Serie aus.

F-4003 P3 Staubfilter mit PressToCheck™ Technologie für tägliche Dichtsitzprüfung.

Gewinner des BSIF Product Innovation Award.

OPTIONEN

10er-Pack (BMN990-001-700)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 143

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPEZIFIKATIONEN

Klassifizierung
P3

Anwendung
R (Wiederverwendbar)

Filtrationseffizienz
99.95%

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2% bei Montage an Force8 Halbmaske

Nominaler Schutzfaktor
48 bei Montage an einer Force8 Halbmaske

UK Zugewiesener Schutzfaktor
30 bei Montage an einer Force8 Halbmaske

Art
Press to Check Technologie

Metallfreie
Ja

Filtergehäuse Material
ABS

BSI Kitemark
Ja

Face Fit Testing Required
Ja

Filtertyp
P (Schützt gegen feste und flüssige Aerosole)

Aktivkohleschicht
Nein

Filtrationseffizienz
99,97% nach NIOSH-Standard für P100 Filter

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
0,05% bei Montage an einer Force10 Vollmaske

Nominaler Schutzfaktor
1000 bei Montage an einer Force10 Vollmaske

UK Zugewiesener Schutzfaktor
400 bei Montage an einer Force10 Vollmaske

Latexfrei
Ja

Filtermaterial
Gefaltete Medien

Filter-Lagerzeit
10 Jahre

Gewicht des Gesamtprodukts
92g pro Paar

EIGENSCHAFTEN



Erhöhte Produktlebensdauer

PressToCheck™ Filter bieten ultimative Langlebigkeit – das langlebige Design lässt die Filter leicht reinigen und wiederverwenden. Die richtige Reinigung, Wartung und Lagerung erhöht die Produktlebensdauer.

VIDEOS

- youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
- youtu.be/Ecyu_ftPPX4
- youtu.be/-oUSyP9_NsA

DOWNLOADS

- Bilderordner (ZIP)
- doc-force-press-to-check-filter-f-4003.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.